

Pakiet: 4/2025

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Rudawica	13-33-2-07- - -	PR	1a
Rudawica	13-33-2-07- - -	PTP	1a
Rudawica	13-33-2-07- - -	PTW	1a
Rudawica	13-33-2-07-1 -f -00	TPP	1ab
Rudawica	13-33-2-07-1 -i -00	TPP	1ab
Rudawica	13-33-2-07-3 -f -00	PRZEST	1a
Rudawica	13-33-2-07-3 -h -00	TPP	1a
Rudawica	13-33-2-07-3 -o -00	TPP	1a
Rudawica	13-33-2-07-6 -a -00	IIIAU	3ab
Rudawica	13-33-2-07-6 -b -00	TPP	1ab
Rudawica	13-33-2-07-6 -j -00	TPP	1ab
Rudawica	13-33-2-07-6 -s -00	TPP	3ab
Rudawica	13-33-2-07-7 -p -00	IB	3ab
Rudawica	13-33-2-07-8 -d -00	TPP	1ab
Rudawica	13-33-2-07-8 -i -00	IB	1ab
Rudawica	13-33-2-07-8 -m -00	IB	1ab
Rudawica	13-33-2-07-9 -l -00	TPP	3ab
Rudawica	13-33-2-07-10 -h -00	TPP	1a
Rudawica	13-33-2-07-13 -a -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-16 -h -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-24 -j -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-26 -g -00	TPP	1ab
Rudawica	13-33-2-07-27 -c -00	TPP	3ab

Rudawica	13-33-2-07-27 -g -00	PRZEST	2a
Rudawica	13-33-2-07-28 -j -00	TWP	1a
Rudawica	13-33-2-07-28 -o -00	PRZEST	1a
Rudawica	13-33-2-07-34 -d -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-35 -g -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-36 -f -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-37 -b -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-37 -f -00	IB	1ab
Rudawica	13-33-2-07-37 -l -00	TWP	3a
Rudawica	13-33-2-07-42 -k -00	TWP	3ab
Rudawica	13-33-2-07-43 -m -00	IB	1a
Rudawica	13-33-2-07-44 -s -00	TWP	1a
Rudawica	13-33-2-07-44 -cx -00	TWP	1a
Rudawica	13-33-2-07-44 -dx -00	TWP	1a
Rudawica	13-33-2-07-44 -ix -00	TWP	1a
Rudawica	13-33-2-07-100 -y -00	TWP	1a
Rudawica	13-33-2-07-44 -hx -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzycy i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzycy i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.