

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki Zamawiającego	
- Parametry wymagane (tj. minimalne dla pojazdu)	
Samochód musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2021r. poz.450 z późn.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.	
Samochód fabrycznie nowy nieużywany	rok produkcji 2023
Przeznaczenie	Osobowy – przystosowny do przewozu 9 osób (razem z kierowcą) przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
Rodzaj nadwozia - typ	typu mikrobusu
Ilość drzwi	4/5
Wymiary:	
Rozstaw osi [mm]	minimum 3000
Silnik:	
Rodzaj	wysokoprężny, spełniający normę spalin Euro 6
Pojemność [ccm]	1950-2550
Silnik wysokoprężny	Diesel
Moc silnika, nie mniej niż:	110 KW
Podwozie	
Rozmiar kół	minimum 16"
Rodzaj obręczy kół	stalowe
Ogumienie - wielosezonowe	wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych
Przeniesienie napędu	przednia oś

Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane
Hamulce przód / tył	tarczowo / tarczowe
Kolorystyka nadwozia	lakier metalizowany w kolorach min. 3 kolory srebrny, czarny, grafitowy do wyboru przez Zamawiającego
Bezpieczeństwo (minimum)	
Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne	
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy	
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera	
Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla ośmiu miejsc: 1. przednie fotele (kierowca + ławka 2 osobowa) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami, 2. fotele przedziału pasażerskiego - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.	
Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości (regulacją wysokości zagłówka- minimum w I rzędzie)	
Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy/uchwyty w podłodze; pasy samonapinające mocujące wózek; pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	
Stopień boczny wysuwany manualnie	
Komfort (minimum)	
Klimatyzacja: minimum manualna, dwustrefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpylowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu,	
Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu	
Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego	
Czujnik parkowania tył oraz kamera cofania	
Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie	

Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja
Światła w technologii LED
Zestaw multimedialny, Radio fabryczne
Zabezpieczenie
Immobiliser w kluczyku
Zamek centralny
Wyposażenie
Suwane drzwi z prawej strony
Tylne drzwi dwuskrzydłowe
Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) przystosowanie do wjazdu i zamocowania wózka inwalidzkiego- możliwość przewozu 9 osób na fotelach lub 5 osób (kierowca + 4 pasażerów na fotelach) i jednej osoby na wózku inwalidzkim
Potrójne niezależne fotele w III rzędzie w przedziale pasażerskim z regulowanymi oparciami i isofixem oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa z możliwością ich łatwego demontażu (fotele 2+1 lub 1+1+1, gdzie po zdemontowaniu foteli w ich miejsce można wstawić wózki inwalidzkie, fotele szybko demontowane)
<u>Lub w układzie 2 +1 składane i wyjmowane w II i III rzędzie siedzeń</u>
Wzmacniana podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową
Atestowane mocowania do wózków inwalidzkich (listwy w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach)
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej,
Komputer pokładowy
Trójkąt ostrzegawczy

<p style="text-align: center;">Gaśnica minimum 2 kg</p>
<p style="text-align: center;">Linka holownicza</p>
<p style="text-align: center;">Apteczka medyczna</p>
<p style="text-align: center;">Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami)</p>
<p style="text-align: center;">Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół</p>
<p style="text-align: center;">Kołpaki fabryczne</p>
<p style="text-align: center;">Dywaniki fabryczne</p>
<p style="text-align: center;">Atestowana rampa najazdowa, mechaniczna, z funkcją szybkiego montażu i demontażu o długości minimum 2,0 mb</p>
<p style="text-align: center;">Uchwyty (rączki) do wsiadania na słupku przy drzwiach suwnych z lewej i prawej strony</p>
<p style="text-align: center;">Inne</p>
<p style="text-align: center;">Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację umożliwiającą zarejestrowanie samochodu najpóźniej w dniu odbioru pojazdu</p>
<p style="text-align: center;">Świadectwo homologacji lub dokument poświadczający dopuszczenie do ruchu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (sporządzone w języku polskim) – dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu</p>
<p style="text-align: center;">wymagana gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna: min. 2 lata, bez limitu kilometrów, - na powłokę lakierniczą: min. 2 lata, - na perforację blach nadwozia: min. 8 lat.