





	2 *	Oprawa LED	615x98	16W	2825lm	840	DPAL
	7 *	Oprawa LED	1175x98	24W	4130lm	840	DPAL
	1 *	Oprawa LED	1175x98	33W	5655lm	840	DPAL
	16 *	Oprawa LED	407x407	MPRM	4000K		+ AW
	5 *	Oprawa LED	407x407	MPRM	4000K		
	2 *	Oprawa LED	DLN	15W	4000K		+ AW
	13 *	Oprawa LED	DLN	15W	4000K		
	2 *	Oprawa LED	IP66	1272mm	1x	4000K	+ AW
	2 *	Oprawa LED	IP66	1272mm	1x	4000K	
10	9 *	Oprawa LED	PAR 1085	4000K			+ AW
	36 *	Oprawa LED	PAR 1085	4000K			

- | | | |
|---|------|--|
|  | 1 * | Oprawa ewakuacyjna LED I 1W z modulem awaryjnym 1h jednostronna. |
|  | 5 * | Oprawa ewakuacyjna LED (+grzałka) |
|  | 12 * | Oprawa ewakuacyjna 2W z modulem awaryjnym 1h jednostronna. |
|  | 6 * | Oprawa ewakuacyjna 2W z modulem awaryjnym 1h dwustronna. |

 zapas przewodu YKY 4x50mm² + LgY 1x25mm²
do przyłączenia pompy

 Rozdzielnica PV AC/DC 2xMPPT 3-f

Falownik Sofar Solar 15KTL-X-G3 lub równoważny
(8kW 3F)

Panel Longi LR4-72HH-500M lub równoważny

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.