
SZ1
bieg 112-138 cm
spocznik 105 cm
wys. stopnia 14-15 cm
KLATKA SCHODOWA K7
bieg -103 cm
spocznik -93- 150 cm
wys. stopnia 15-16 cm
KLATKA SCHODOWA K6
bieg -115 cm
spocznik -114 cm
wys. stopnia 15-16 cm
W7
W1/k 6,92 m2
65h
65i 4,67 m2
65g 24,08 m2
65f 12,78 m2
65e 16,98 m2
65d 27,62 m2 +5,77 m2
65c 16,21 m2
65b 13,80 m2 +2,85 m2
329 16,29 m2
W1/k 14,57 m2
330 9,85 m2
331 2,27 m2
strefa pożarowa archiwum 180 m2
65a/2 111,70 m2
65a/1 93,38 m2
65a 11,47 m2
W1/k 44,38 m2
W1/64a 13,75 m2
WC
51/1 13,02 m2
W1/k 53,11 m2
LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 1x (40/900)
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K5
bieg -115-119 cm
spocznik -102-170 cm
wys. stopnia 15-16 cm
futryna do likwidacji
klatka schodowa komunikacyjna
KLATKA SCHODOWA K4
bieg -186 cm
spocznik -188 cm
wys. stopnia 15-16 cm
L=30 m (ODGŁĘŹNIK)
L=65 m
L=5 m
L=25 m
L=8,5 m
W1/49 11,23 m2
W1/48 10,29 m2
ARCHIWUM
46a 25,16 m2
46b 51,19 m2
ŚCIANKI GK- DO ROZBIÓRKI , BUDOWA ŚCIANY REI 60 ZE STOLARKĄ EI30 S
W1/k 8,77 m2
W1/k 24,63 m2
W1/k 7,85 m2
W1/k 215,41 m2
HOL Z FUNKCJĄ DODATKOWĄ
W1
OKNO DO ZAMUROWANIA LUB WYMIANA NA EI60
LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 1191)
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K1
bieg 115-118 cm
spocznik 95-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm
45 12,98 m2
46 12,42 m2
43 13,08 m2
44 12,24 m2
41 12,94 m2
42 12,46 m2
39 13,08 m2
40 12,28 m2
37 12,94 m2
38 12,42 m2
35 12,98 m2
36 12,24 m2
35a 26,67 m2
36a 19,23 m2
36b 5,39 m2
33 12,84 m2
34 12,41 m2
31 10,42 m2
32 24,97 m2
33a 13,08 m2
Serwerownia
Archiwum
W1/k 87,22 m2
W1/k 21,50 m2
LUKSFERY DO USUNIĘCIA, ZAMUROWANIE OTWORÓW, POW.: 2x (26x 1191)
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K2
bieg 115-118 cm
spocznik 145-180 cm
wys. stopnia 15-16 cm
51a 15,99 m2
51/1 16,04 m2
serwerownia
51 3,95 m2
51/3 11,76 m2
51/2 9,67 m2
OKNO PODAWCZE
W1/63 3,03 m2
W1/62 11,42 m2
WC
61 10,09 m2
Serwerownia
3,80 m2
W1/k 16,88 m2
W1/k 16,29 m2
W1/52 12,39 m2
53 23,73 m2
53a 30,56 m2
54/1 16,70 m2
54 9,27 m2
54/2 16,70 m2
54/3 21,97 m2
54a 21,09 m2
54b 21,94 m2
55 16,20 m2
56 16,85 m2 +36,21 m2
58 20,97 m2
W1/k 86,84 m2
57 16,09 m2
59 17,25 m2
60 12,40 m2
59b 15,34 m2
59a 19,35 m2
Krata metalowa do usunięcia
krata i witryna do usunięcia
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K3
bieg 115-118 cm
spocznik 105-136
75 cm na II piętrze
wys. stopnia 15-16 cm
W1/k 25,84 m2
strefa STP 1
strefa A3
A
B
C
D
E
RZUT WYSOKIEGO PARTERU
skala 1:100
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R)EI 60
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU
DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH
LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)
DRZWI DYMOSZCZELNE
ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU
LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia
LINIA CZERWONA - elementy projektowane
sufity podwieszane do wymiany
hydrant istniejący H25- likwidowany
hydrant istniejący H25- bez zmian
hydrant istniejący H25- projektowany z węzłem półszybnym 30m
hydrant istniejący H52- projektowany z węzłem płaskokładanym 20m
sprawdzenie zasięgu węża hydrantowego
INWESTOR: OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce
WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBA PRZY UL.PRODSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142876434
OBIEKT: Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwalibóg upr. bud. Nr 166/76
SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska upr. bud. Nr 34/PDOKK/2021
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska
ETAP/UM: PB
DATA: 07.09.2021
BRANŻA:
SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU: RZUT WYSOKIEGO PARTERU
RYS. NR:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 2 23 lutego 1994r. poz.83 WIZERUNEK ZAKAZ, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI