BALUSTRADA SCHODOWA



ZESTAWIENIE STALI — B-1

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długość mm	Ciężar kg/mb	Ciężar kg/szt.	Cieżar całk.(kg)	Materiał
BALUSTRADA MOCOWANA DO ŚCIANY					**1**	**szt.**	
1	1	RO50	1325	6,71	8,9	8,9	S275
2	2	RO25	1160	6,71	7,8	15,6	S275
3	1	RO50	3590	6,71	24,1	24,1	S275
4	6	RO25	977	6,71	6,6	39,3	S275
5	26	PR10	820	4,20	3,4	89,5	S275
6	5	RO50	1015	4,20	4,3	21,3	S275
7	5	bl.5x90	120	3,53	0,4	2,1	S275
RAZEM						200,9	kg
Ciężar spoin						3,6	kg
Ciężar			1		szt.	204	kg
Ciężar			1		szt.	**204**	**kg**

Uwagi!
Elementy balustrady ze stali nierdzewnej.
Minimalna wysokość balustrady 110cm.
Łączenie elentów za pomocą spawania.
Balustradę mocować za pomocą kotew wklejanych chemicznych.
Przed wykonaniem balustrady wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszytskich podawanych przez projektatnta wymiarów na budowie.

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza
EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalno - usługowy**
Ul. 1 Maja 99 41-706 Ruda Śląska

TYTUŁ: **PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 99 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI**

TYTUŁ RYSUNKU: **BALUSTRADA SCHODOWA** — BRANŻA: ARCH.

ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	**mgr inż. arch. L. Witański** nr upr. 743/87	PODPIS:	02-2020
SPRAWDZIŁ:	**mgr inż. arch. Ł. Wengler** nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:15
OPRACOWANIE:	**mgr inż. M. Szatanik**	PODPIS:	NR RYS. 23
KIEROWNIK BIURA:	**dr inż. T. Muzyczuk**	PODPIS:	