

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Leszczowate, oddz. 4b				
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		remont szlaku 30*3,5*0,3	m3	31,5
		razem	m3	31,5
Leszczowate, oddz. 4d				
2	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		remont szlaku 120*3,5*0,3	m3	126
		razem	m3	126
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki 1szt : szer. 4m, dł. 30m = 120m2 - materiał zamawiającego		
		legary o śr. 30-40 o dł. 30m - 2szt 2*2,57	m3	5,14
		kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m 120*0,13	m3	15,6
		razem	m3	20,74
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie mostka drewnianego o szer. 4 m i dł. 5m = 20 m2 - materiał zamawiającego		
		podpory skrajne w formie przyczółków o śr. 40-50cm dł. 4m - 2szt 2*0,79	m3	1,58
		dźwigary główne podwójne o śr. 40-50 o dł. 7m - 4szt 4*1,37	m3	5,48
		pomost z kłód o śr. 15-25cm o dł. 4,0m 25*0,13	m3	3,25
		pale pionowe do przyczółków o śr. 15-20 cm dł. 2m - 8szt 8*0,07	m3	0,56
		razem	m3	10,87
5	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów (0,4+1,2)/2*1*30	m3	24
		razem	m3	24
Leszczowate, oddz. 16c				
6	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 400*3,5*0,3	m3	420
		razem	m3	420
Leszczowate, oddz. 16i				
7	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 130*3,5*0,4	m3	182
		razem	m3	182
Leszczowate, oddz. 5g				
8	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		remont szlaku 80*3,5*0,3	m3	84
		razem	m3	84
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie mostka drewnianego o szer. 4 m i dł. 5m = 20 m2 - materiał zamawiającego		
		podpory skrajne w formie przyczółków o śr. 40-50cm dł. 4m - 2szt 2*0,79	m3	1,58
		dźwigary główne podwójne o śr. 40-50 o dł. 7m - 4szt 4*1,37	m3	5,48
		pomost z kłód o śr. 15-25cm o dł. 4,0m 25*0,13	m3	3,25
		pale pionowe do przyczółków o śr. 15-20 cm dł. 2m - 8szt 8*0,07	m3	0,56
		razem	m3	10,87
10	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów (0,4+1,2)/2*1*30	m3	24
		razem	m3	24
11	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	2
12	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	3