Symbol	O1	O2	O3	W1	W2	W3
Widok od zewnątrz elewacji						
Rzut						
Wymiar w świetle muru s x h	150x253cm	450 x 253cm	95 x 253cm	580 x 288cm	226 x 288cm	350 x 288cm
Wymiar zewn. ramy okna s x h	147x248cm	447 x 248cm	92 x 248cm	577 x 285cm	223 x 285cm	345x 285cm
Ilość	12	2	4	1	1	1
Opis	okno PCV kolor od wewnątrz biały RAL 9003 od zewnątrz antracyt RAL 7016	okno PCV kolor od wewnątrz biały RAL 9003 od zewnątrz antracyt RAL 7016	okno PCV kolor od wewnątrz biały RAL 9003 od zewnątrz antracyt RAL 7016	witryna aluminiowa kolor antracyt RAL 7016	witryna aluminiowa kolor antracyt RAL 7016	witryna aluminiowa kolor antracyt RAL 7016
Uwagi	*Dla zmniejszenia mostków termicznych, montaż stolarki wykonać z zastosowaniem taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych np. wg systemu illbruck oraz z wysunięciem okna poza obrys ściany nośnej na max. odległość zachowując gwarancję dostawcy i producenta okien. Przy stosowaniu listew podokiennych XPS - ciepły parapet - otwory okienne murować o 6cm większe, dolna krawędź niżej o 6cm.*					

Symbol	Dz1	Dz2	D1	D1b	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Widok od zewnątrz elewacji										
Rzut										
Otwór montaż.	200 x 288cm	102 x 288cm	102 x 207cm	102 x 207cm	92 x 207cm	102 x 207cm	92 x 207cm	200 x 211cm	200 x 220cm	90 x 200cm
Światło przejścia	180 x (222+64cm)	90 x (222+64cm)	90 x 200cm	90 x 200cm	80 x 200cm	90 x 200cm	80 x 200cm	90 x 200cm	190 x 215cm	
Lewe	1	0	4	1	1	2	1	4	1	1
Prawe		1	3	1	1	1	1			0
Opis	drzwi wejściowe PCV z przeszkleniem kolor antracyt RAL 7016	drzwi zewnętrzne z naświetlem odporność ogniowa EI60 + samozamykacz kolor antracyt RAL 7016	drzwi pełne z podcięciem wentylacyjnym, skrzydło zabezpieczone od spodu, 1szt. z kontrolą dostępu KD w zamku od strony szatni klamka kolor biały RAL 9003	drzwi wewnętrzne 1szt. z kntrolą dostępu KD w zamku od strony szatni klamka kolor biały RAL 9003	drzwi wewnętrzne pełne kolor biały RAL 9003	drzwi pełne z podcięciem wentylacyjnym, skrzydło zabezpieczone od spodu, ościeżnica aluminiowa kolor biały RAL 9003	drzwi pełne z podcięciem wentylacyjnym, skrzydło zabezpieczone od spodu, ościeżnica aluminiowa kolor biały RAL 9003	drzwi przesuwne ukryte w kasecie kolor biały RAL 9003	drzwi wewnętrzne PCV z przeszkleniem kolor biały RAL 9003	drzwi wewnętrzne odporność ogniowa EI60 + samozamykacz kolor biały RAL 9003

UWAGI OGÓLNE:
1. Dokumentację projektową drukować w kolorze
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
3. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych.
   Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
5. Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
6. Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano–montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
11. Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą Inwestora i autora projektu.
12. Wszystkie materiały użyte do wykończenia powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczenia do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka w Konstantynowie Łódzkim	
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2	
Lokalizacja:	Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;	
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE	Data: 12.2020
Autorzy: mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/Wł. mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczuk mgr inż. arch. Przemysław Michniewski	Podpis:	Nr ark. PB/A/14
Sprawdzający: mgr inż. arch. Bogdan Dublicki upr. nr 220/83/WMŁ.		Rewizja