## LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany konstrukcyjna murowana SILIKAT 24cm Styropian 15cm
- Ściany działowa murowana SILIKAT 12cm

### Typy posadzki

- PW — Wycieraczka zewnetrzna wbudowana, gumowa
- P1 — Płytki gresowe 60x60cm kolor jasno szary mat Antypoślizgowość min. R10 Fuga w kolorze płytek Cokół – płytka gresowa wys. 10cm, zlicowany ze ścianą
- P2 — Płytki gresowe 30x30cm kolor biały mat Antypoślizgowość min. R10 Fuga w kolorze płytek
- P3 — Płytki gresowe 20x20cm kolor biały mat Antypoślizgowość min. R10 Fuga w kolorze płytek
- P4 — Heterogoniczna wykładzina PVC Antypoślizgowość min. R10 Klasa ścieralności T Spodnia warstwa akustyczna Działanie przeciwwirusowe ( w tym Covid-19) oraz przeciwbakteryjne Cokół – Wywinięcie wykładzinay na ścianę wys. 10cm
- Początek rozkładania płytek

UWAGI OGÓLNE:
1. Dokumentację projektową drukować w kolorze
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
3. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych.
   Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
5. Wszystkie wymiary pojawiające się w jednym ciągu wymiarowym opisane tą samą literą oznaczają, że jest to taka sama odległość, będąca częścią długości całkowitej.
6. Część rysunkową projektu rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym i odpowiednimi rysunkami branżowymi.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
8. Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji projektanta
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano–montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
11. Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą Inwestora i autora projektu.
12. Wszystkie materiały użyte do wykończenia powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczenia do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat: | Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 na potrzeby funkcjonowania żłobka w Konstantynowie Łódzkim | | |
| Inwestor: | Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 | | |
| Lokalizacja: | Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295; | | |
| Branża: | ARCHITEKTURA | Skala: | 1:50 |
| Nazwa rysunku: | RZUT POSADZEK | Data: | 12.2020 |
| Autorzy: mgr inż. arch. Danuta Janek upr. nr 27/00/Wł. mgr inż. arch. Arkadiusz Kiszczuk mgr inż. arch. Przemysław Michniewski | Podpis: | Nr ark. | PB/A/04 |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Bogdan Dublicki upr. nr 220/83/WMŁ. | | Rewizja | |