

- 1sztuka gniazdo wtykowe podwójne hermetyczne
- 13sztuk gniazdo wtykowe podwójne
- 1sztuka gniazdo internetowe
- 1sztuka gniazdo TV
- 2sztuki włącznik podwójny
- 3sztuki włącznik pojedynczy
- 3sztuki spot sufitowy tuba, kolor biały
- 3sztuki lampa sufitowa
- 1sztuka lampa sufitowa szczelna
- 1sztuka tablica rozdzielcza

OZNACZENIA

PROARCH www.warszatatpRojeKtoWY.com
PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDIA ADAMEK KATARZYNA M. MALEC
T: 517 280 815 E: proarch.klaudia@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
adres: Spiżowa 1/2 Adaptacja na potrzeby 3 osób


INWESTOR
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Katarzyna M. Malec
specjalność architektoniczna upr. nr 51/10/SLOKK/II
mgr inż. arch. Klaudia Adamek

STADIUM **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
BRANŻA **ARCHITEKTURA**
SKALA **1:50**
DATA **Kwiecień 2023**

TEMAT RYSUNKU **Spizowa 1/2 - rzut punktów elektrycznych** NR **E-1**

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA
podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24 poz.83 23/02/1994)



SCHEMAT WYSOKOŚCI MONTAŻU
GNAZD I ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

- UWAGI:
- wysokość włączników - 110 cm od wykończonej podłogi
 - wysokość gniazd - 35 cm od wykończonej podłogi
wyjątek stanowią gniazda zasilające, kocioł dwufunkcyjny oraz gniazdko w kuchni, które nie są przeznaczone do zasilania urządzeń AGD - 20 cm od blatu kuchennego.
Wysokość gniazd w łazience:
- 150 cm gniazdo zasilające kocioł oraz grzejnik elektryczny
- 20 cm gniazdo hermetyczne od blatu szafki umywalkowej