

OZNACZENIE	DRZWI ZEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE - PPOŻ.								OZNACZENIE	ŚCIANKI SANITARNE					
	Dz1		Dz2		Dz3 (EI30)		D1		D2		Da		Dp1' (EI30)		Dp1 (EI30)		Dp2 (EI60)		Dp3 (EI60)			SS					
SCHEMAT																											
WYMIARY [mm]																											
W ŚWIETLE OŚCIEŻY/ OTWÓR MONT.	S	1840		1540		1240		964/974		964/974		1160		1100		1100		1140		1540							
	H	2850		2120		2020		2052/2057		2052/2057		2120		2035		2035		2120		2120		2120					
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S _o	1400 (900+500)		1200 (900+300)		900		900		900		900		900		900		900		1200 (900+300)							
	H _o	2150 (2850)		2000		1900		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000					
KIERUNEK OTW.	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
KONDYGNACJA	-1																										
	0	1 szt (czynne)				1 szt														1 szt							
	+1									2 szt				1 szt		1 szt											
	+2																										
	RAZEM	1 szt		1 szt		1 szt		2 szt		1 szt		1 szt		1 szt		2 szt		1 szt		1 szt		1 szt		1 szt		1 szt	
UWAGI	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z poszerzeniami bocznymi z samozamykaczem drzwi wyposażone w siłowniki umożliwiające samoczynne otwarcie wraz z klapą dymową		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI30		drzwi obiektowe wyposażone w samozamykacze o podwyższonej izolacyjności akustycznej		drzwi pełne plyninowe wypełnienie płyta MDF		aluminiowe przeszklone - szkło bezpieczne		drzwi aluminiowe ppoż. z samozamykaczem		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI60		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI60		ŚCIANKI SANITARNE z laminatu gr. 18 mm, wg systemu wybranego producenta drzwiczki do kabin typu "kowbojki" jasny zielony zbliżony do koloru RAL 2012						
	klamka/pochwył drzwi z elektrozapczepem domofonu oraz zamkiem patentowym		klamka/pochwył zamek patentowy		klamka/pochwył zamek patentowy		klamka/klamka zamek patentowy		klamka/klamka		klamka/klamka		klamka/pochwył		klamka/pochwył		klamka/pochwył		klamka/pochwył								
	szklenie bezpieczne, współczynnik U _{max} drzwi - 1,3 W/m ² K oraz 0,9 dla światła																										
	drzwi w kolorze nawiązującym do pozostałej stolarki i ślusarki						drzwi w kolorze białym				drzwi w kol. szarym		drzwi w kolorze białym				drzwi w kolorze szarym				RAL 2012						



IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Dominik TRĄD Rz/A - 10/06 03.2024

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Ewelina GOTKOWSKA 35/PKOKK/2017 03.2024

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł LUDERA 98 / 98 03.2024

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agnieszka LUDERA PDK/0162/POOK/05 03.2024

PROJEKT: ADRES: Rudna Wielka, gm. Świlcza cz. dz. nr ew. 783 INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA GMINA ŚWILCZA 36-072 ŚWILCZA 168

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA	BRANŻA	FAZA	DATA	ZMIANA NR	NR RYS.
1:100	A+K	PW	marzec 2024	01	A_07