

<b>Rodzaj oprawy</b>	Liniove, Podwyższona szczelność
<b>Typ montażu</b>	do nabudowania
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit
<b>Strumień świetlny</b>	4300lm
<b>Maksymalna skuteczność świetlna</b>	119lm/W
<b>Temperatura barwowa najbliższa</b>	4000K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>	>80
<b>Średnia trwałość</b>	L70B50 - 170000 h L80B50 - 107000 h L90B50 - 51000 h
<b>Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)</b>	SDCM <3
<b>Grupa ryzyka fotobiologicznego</b>	0
<b>Sposób rozsyłu światłości</b>	bezpośredni
<b>Kąt rozsyłu światłości</b>	128°
<b>Kolor oprawy</b>	biały,
<b>Charakter rozsyłu światłości</b>	bardzo szeroki
<b>Geometria rozsyłu światłości</b>	symetryczny
<b>Napięcie</b>	230V AC
<b>Moc</b>	36W
<b>Sterowanie przewodowe</b>	ON/OFF
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP44
<b>Stopień ochrony IK</b>	IK06
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>Materiał dyfuzora</b>	PMMA
<b>Rodzaj dyfuzora</b>	ryflowany strukturalny
<b>Materiał odbłyśnika</b>	blacha stalowa
<b>Powierzchnia odbłyśnika</b>	lakierowany
<b>Materiał obudowy</b>	Blacha stalowa
<b>Kształt oprawy</b>	prostokątna
<b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>	od 0°C do 25°C
<b>Rodzaj złączki</b>	3-polowa
<b>Magistrala</b>	3x2,5
<b>Wymiary</b>	wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 540mm,
<b>Waga</b>	Max.1.60kg