okno wyposażyć w siłownik 24V

Rzut IX piętra



- Czujka optyczna dymu
- Multisensor optyczno - termiczny
- Czujka ze wskaźnikiem zadziałania w przestrzeni międzystropowej
- Czujka w obudowie kanałowej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Sygnalizator optyczno-akustyczny z optyką LED
- WE / WY — Moduł kontrolno - sterujący
- Moduł 1 wyjście
- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej
- CSD — Centralka sterowania drzwiami ppoż.
- Elektrotrzymacz drzwiowy
- PZ — Przycisk zwalniający
- 99.40 — Przełącznik przewietrzania kluczykowy 1 biegunowy zwierny, natynkowy
- 1.1.1. — Opis elementu pętlowego: nr centrali; nr pętli dozorowej; nr elementu na pętli
- S1.1. — Opis sygnalizatorów: nr linii; nr elementu

ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań					
Nazwa i adres inwestora: **Miasto Gorzów Wielkopolski** ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski				Nazwa i adres inwestycji: Dokumentacja uzupełniająca w związku uzupełnieniem ekspertyzy ppoż dla budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp.	
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Nazwa rysunku:	Data
Opracował	mgr inż. M. Urbański			Rzut IX-SAP	15.01.2022
				Etap projektu / Nr rysunku / Nr strony / Skala	
				DOKUMENTACKA UZUPEŁNIAJĄCA / E-03 / - / 1:50	