

PRZEKROJE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

1. murłata 16x16cm
2. krokiew 7x18cm
3. krokiew koszowa 8x20cm
4. płatew 16x16cm
5. jętki 2x6x22cm
6. wymian 7x18cm

Materiały konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne iglaste klasy C-24 o wilgotności 15 %

UWAGI:
1. murłaty mocować do wieńców żelbetowych kotwami stalowymi Ø 16 co max. 150 cm
2. wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć FOBOSEM M-4
3. elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy.
4. Kleszcze (jętki podwójne) w połaczeniu z krokwią skręcić 4 x M10, z zastosowaniem na dwóch śrubach pierścieni kolczastych, dwustronnych typu Buldog 50.

Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05			
Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibą w Stróżach Stróże 396, 33-331 Stróże		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Obiekt i adres: Gminna Biblioteka Publiczna, dz. nr 432, obr. Krużlowa Niżna, gm. Grybów			
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ		Skala: 1:100 / Data: 05. 2022r.	Numer rysunku: 2.1
Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Najbar upr. GAS-834/A-28/85	Podpis	Branża: Architektura
Opracował:	tech. bud. Mariusz Surma	Podpis	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Janusz Wysocki UAN.I-8340/A-54/90	Podpis	