

Instrukcja użytkowania nawierzchni betonowych

Rodzaje nawierzchni:

- Drogi i parkingi z kostki brukowej betonowej :
- Drogi betonowe
- Chodniki z kostki brukowej betonowej:

W celu zachowania należytej trwałości wykonanych nawierzchni drogowych należy przestrzegać zasad użytkowania określonych w poniższej instrukcji:

1. Użytkować poszczególne nawierzchnie zgodnie z ich przeznaczeniem tj.:
 - a)nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń poszczególnych nawierzchni;
 - b)uniemożliwiać wykorzystywanie chodników jako dróg lub miejsc postojowych;
 - c)nie dopuszczać do wjazdu samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego na ciągi pieszce oraz drogi i miejsca parkingowe;
 - d)nie przejeżdżać samochodami przez krawężniki i obrzeża chodnikowe;
 - e)nie dopuszczać do ruchu po nawierzchniach z kostki betonowej pojazdów gąsienicowych na gąsienicach stalowych;
 - f) nie składować ciężkich materiałów itp.
2. Utrzymywać użytkowane nawierzchnie w czystości i porządku:
 - a)nie dopuszczać do powstawania zanieczyszczeń z olejów, paliwa i substancji ropopochodnych;
 - b)w przypadku powstania w/w zanieczyszczeń do ich usunięcia nie należy stosować substancji wchodzących w reakcje z betonem (kwasów i zasad);
 - c)czyszczenia nawierzchni z kostki należy prowadzić w taki sposób by nie usunąć materiału stanowiącego wypełnienie spoin, grozić to może degradacją wykonanej nawierzchni;

- d) w przypadku powstania ubytków w wypełnieniu spoin należy je okresowo uzupełniać, by nie doprowadzić do degradacji nawierzchni;
- e) w okresie zimowym do odśnieżania używać wyłącznie sprzętu przystosowanego do utrzymania zimowego dróg tj. wyposażonego w lemiesze z nakładkami gumowymi, nie dopuszcza się do odśnieżania stosowania sprzętu wyposażonego w lemiesze stalowe (koparko-ładowarki, spychacze itp.);
- f) zabrania się używania środków odladzających i powierzchniowo czynnych;
- g) nie należy usuwać śniegu i oblodzenia przy pomocy ostrych, twardych narzędzi mogących powodować miejscowe uszkodzenia wierzchniej warstwy oczyszczanych powierzchni drogowych;
- h) należy zapewnić bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, odwodnienie liniowe itp.) w celu nie dopuszczenia do zalania dróg, chodników i ścieżek.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli na długoletnie, bezusterkowe użytkowanie wykonanych nawierzchni dróg i chodników oraz pozwoli zachować należyty wygląd i walory estetyczne wykonanych dróg i chodników.