

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych

ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole nr 45 Katowice

INWESTOR : Urząd Miasta Katowice

ADRES INWESTORA : Katowice ul.Młyńska 4

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2- demontaż okna wraz z drzwiami ( BEZ MONTAŻU) - WSPÓŁCZYNNIK DO R= 0,5, WSPÓŁCZYNNIK M=O 3,2*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,720	
				RAZEM	6,720
2	KNR 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'- pustaki ceramiczne. Domurowanie ścianki o wymiarach 175 cm*70 cm *24 cm + filarek 24*24 cm*140 cm 1,75*0,7*0,24+0,24*0,24*1,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,375	
				RAZEM	0,375
3	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1,75*0,7+1,0*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,625	
				RAZEM	2,625
4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 1,75*0,7+1,0*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,625	
				RAZEM	2,625
5	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - Okno ciepłe aluminium nie otwierane(FIX) , szyba obustronnie bezpieczna . Kolor biały 1,75*0,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,225	
				RAZEM	1,225
6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych , kolor biały, ciepłe aluminium, samozamykacz, elektrozaczep lub elektrozwora oraz przewody do podłączenia do instalacji domofonowej . Zewnętrznie pochwyt, wewnętrznie ( do ustalenia z Dyrektorem Przedszkola. Drzwi mają zamykać się dodatkowo na 2 zamki patentowe. Ponadto drzwi oba skrzydła przeszklone dwustronnie szybą P4, Próg w drzwiach płaski - najazdowy. 1,52*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,192	
				RAZEM	3,192
7	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1,52*2,1*2+1,75*2+1,4*2	m m	 12,684	
				RAZEM	12,684
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą zmywalną 1,75*0,7 +(0,5*[1,4*2+3,2*0,6+1,0*1,4])+2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,285	
				RAZEM	6,285
9	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań- ZABETONOWANIE BRUZDY W POSADZCE POP WYKUCIU DRZWI 1,55	m m	 1,550	
				RAZEM	1,550
10	kal własna	Wywóz materiałów z demontażu i utylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000