

WYCENA OFERTOWA

Bieżące utrzymanie przejść podziemnych na sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego

Bieżące utrzymanie przejścia pod drogą wojewódzką nr 933 w km 51+036,5 w miejscowości Pszczyna

Bieżące utrzymanie przejścia pod drogą wojewódzką nr 910 w km 1+499 w miejscowości Będzin

| WYCENA OFERTOWA | | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------|-------|-------------|---------|
| L. p. | Podstawa wyceny | Opis pozycji wyceny | J. obm. | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przejście pod drogą wojewódzką nr 933 w km 51+036,5 w miejscowości Pszczyna | | | | | | |
| | | Zakres prac wykonywanych na bieżąco przy utrzymaniu przejścia podziemnego | | | | |
| 1 | KIND | Utrzymanie czystości przejścia, schodów i podjazdów (mycie, zamiatanie, wywóz i utylizacja śmieci - co najmniej dwa razy w tygodniu); odśnieżanie, odładowanie posypywanie piaskiem schodów i podjazdów - na bieżąco wg potrzeb) -880 m². | ryczałt m-c | 12 | | |
| 2 | KIND | Oczyszczenie kanałów odwadniających w ilości 137m - co najmniej raz w miesiącu. | m-c | 12 | | |
| 3 | KIND | Utrzymanie 10 szt. sprawnych punktów świetlnych - na bieżąco wg potrzeb. | ryczałt m-c | 12 | | |
| 4 | KIND | Utrzymanie sprawnej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie 20 m - na bieżąco. | ryczałt m-c | 12 | | |
| 5 | KIND | Koszenie traw przy gzymsach i podjazdach, usuwanie nadmiaru gruntu wokół przejścia, usuwanie krzewów - pow. 350 m2 raz w miesiącu. | kpl. | 5 | | |
| | | Zakres prac naprawczych wykonywanych po zniszczeniu lub dewastacji lub zużyciu jefo elementów | | | | |
| 6 | KIND | Uzupełnienie krot przykrywających kanał, uwzględnić materiał pokrywy - z tworzywa sztucznego lub stalowe z zamocowaniem (przykręceniem) | szt. | 30 | | |
| 7 | KIND | Demontaż i montaż balustrady po uszkodzeniu (typ P1, ocynk + zabezpieczenie antykorozyjne RAL 6010) | m | 4 | | |
| 8 | KIND | Wymiana poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm, 2,5 m (ocynk + zabezpieczenie antykorozyjne RAL 6010) | m | 4 | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------|-----|--|--|
| 9 | KIND | Uzupełnienie zaprawami niskoskurczowymi na gr. do 5 cm uszkodzonych elementów betonowych. | m ² | 2 | | |
| 10 | KIND | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszaną mineralno-asfaltową, naprawa i usuwanie deformacji nawierzchni grubości do 5 cm | m ² | 3 | | |
| 11 | KIND | Wymiana opraw oświetleniowych T8 120 hermetycznych do przykręcania w betonie. | szt. | 6 | | |
| 12 | KIND | Wymiana świetlówki T8 18W LED | szt. | 6 | | |
| 13 | KIND | Wymiana przewodu 4x2,5 | mb | 12 | | |
| 14 | KIND | Wymiana rury elektroinstalacyjnej RL 25 | mb | 12 | | |
| 15 | KIND | Montaż atrap kamer wraz z tablicą informacyjną o monitoringu | szt. | 4 | | |
| 16 | KIND | Przebrukowanie chodnika w miejscach uskoku | m2 | 20 | | |
| 17 | KIND | Malowanie ścian przejścia (2 warstwy) w kolorze tym samym co malowany element | m2 | 150 | | |
| 18 | KIND | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia raz w roku | pomiar | 1 | | |
| Przejście pod drogą wojewódzką nr 910 w km 1+499 w m. Będzin. | | | | | | |
| | | Zakres prac wykonywanych na bieżąco przy utrzymaniu przejścia podziemnego | | | | |
| 19 | KIND | Utrzymanie czystości przejścia, schodów i podjazdów (mycie, zmiatanie, wywóz i utylizacja śmieci - co najmniej dwa razy w tygodniu); odśnieżanie, odładzanie posypywanie piaskiem schodów i podjazdów - na bieżąco wg potrzeb) -1236 m ² . | ryczałt m-c | 12 | | |
| 20 | KIND | Oczyszczenie kanałów odwadniających w ilości 66m - co najmniej raz w miesiącu. | m-c | 12 | | |
| 21 | KIND | Utrzymanie minimum 8 szt. sprawnych punktów świetlnych - na bieżąco wg potrzeb. | ryczałt m-c | 12 | | |
| 22 | KIND | Utrzymanie sprawnej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie 54 m - na bieżąco. | ryczałt m-c | 12 | | |
| 23 | KIND | Konserwacja i zabezpieczenie szafy rozdzielczej - na bieżąco. | m-c | 12 | | |
| 24 | KIND | Koszenie traw przy gzymsach i podjazdach, usuwanie nadmiaru gruntu wokół przejścia, usuwanie krzewów - pow. 350 m2 raz w miesiącu. | kpl. | 5 | | |
| | | Zakres prac naprawczych wykonywanych po zniszczeniu lub dewastacji przejścia podziemnego lub zużyciu jego elementów | | | | |
| 25 | KIND | Uzupełnienie krat przykrywających kanał (uwzględnić materiał - pokrywy stalowe lub z betonu polimerowego). | szt. | 15 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------|----|--|--|
| 26 | KIND | Demontaż i montaż balustrady po uszkodzeniu (typ P1, ocynk + zabezpieczenie antykorozyjne RAL 6010) | m | 2 | | |
| 27 | KIND | Wymiana poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm, 2,5 m (ocynk + zabezpieczenie antykorozyjne RAL 6010) | m | 10 | | |
| 28 | KIND | Uzupełnienie zaprawami niskoskurczowymi na gr. do 5 cm uszkodzonych elementów betonowych (schody, gzymsy) | m² | 3 | | |
| 29 | KIND | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową , naprawa i usuwanie deformacji nawierzchni grubości do 5 cm | m² | 10 | | |
| 30 | KIND | Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych typ Panel Led Classic RL 25 hermetycznych do przykręcania w betonie | szt. | 9 | | |
| 31 | KIND | Wymiana żarówki E 27 LED 25W | szt. | 9 | | |
| 32 | KIND | Wymiana przewodu 4x1,5 | mb | 35 | | |
| 33 | KIND | Wymiana rury elektroinstalacyjnej RL 25 | mb | 35 | | |
| 34 | KIND | Wymiana (zakup i montaż) osłony lamp oświetlenia | szt. | 5 | | |
| 35 | KIND | Montaż atrap kamer wraz z tablicą informacyjną o monitoringu | szt. | 2 | | |
| 36 | KIND | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia raz w roku | pomiar | 1 | | |
| Wartość netto | | | | | | |
| 37 | Kwota tymczasowa - 10 % kwoty netto | | | | | |
| Kwota Tymczasowa z Wartością netto | | | | | | |
| vat 23% | | | | | | |
| Razem brutto | | | | | | |