



Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło

Nr katalogowy: **02.13.02**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **600 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-6+AC:2019-03,


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.



WIDOK 1



WIDOK 2




Poziom powierzchnia

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,1 x 0,25
Wysokość całkowita	0,9
Strefa bezpieczeństwa	3,5x3,15
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
wylewka betonowa o wadze ok.95 kg	1

- * sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- * konstrukcja z profilu zamkniętego 70x70 mm i blachy 4 mm
- * siedzisko i sylwetka zwierzątka z tworzywa HDPE
- * uchwyty z tworzywa sztucznego
- * w opcji różne wzory
- * w opcji siedzisko gumowane
- * do montażu zastosowany specjalny stalowy stelaż
- * elementy typu śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **10,2 m² / 11,6 mb**




COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Przykładowe wzory huśtawki sprężynowej Nr 02.13.02


wzór "Kaczorek"




wzór "Konik"




wzór "Kotek"



wzór "Motocykl"



wzór "Tygrys"



COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl