



Huśtawka systemowa (AB1)

Nr katalogowy: **01.22.02**


Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **950 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12,


PN-EN 1176-2+AC:2020-01



WIDOK 1



WIDOK 2




Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,05x0,3
Wysokość całkowita	1,7
Strefa bezpieczeństwa	3,05x6,35
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. 0,65x0,65x0,5 m	3

- * podpory wykonane z rury 114 mm
- * łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- * huśtawka łożyskowana tocznie
- * siedziska typu A (deseczka gumowana) i B1 (fotelik gumowany z poręczą stałą)
- * długości zawiesi: A-1120 mm; B-950 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **19,5 m² / 19 mb**



COMES

COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl