

TUNEL INTEGRACYJNY

Nr katalogowy: **11.79.03**


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 3-12 lat**

WSU: **900 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.



WIDOK 1



WIDOK 2




Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,00x1,65
Wysokość całkowita	1,20
Strefa bezpieczeństwa	6,0 x 4,6
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 80 kg	8

- * tunel karbowany z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm
- * konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm, drabinka z rury 33 mm
- * ruchome elementy do zabawy
- * wypełnienia boczne z tworzywa HDPE
- * w wypełnieniach bocznych zamontowane: gra "kółko-krzyżyk", liczydła z ładą do zabawy w sklep oraz labirynt
- * drążek nierdzewny z rury o średnicy 40 mm
- * elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **25,7 m² / 18,7 mb**



COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl