

Huśtawka ważka MOTYL

Nr katalogowy: **01.08.02**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **940 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-6+AC:2019-03


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.



WIDOK 1



WIDOK 2



Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,46x1,5
Wysokość całkowita	0,8
Strefa bezpieczeństwa	4,5x3,55
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykat	szt.
wylewka betonowa o wadze ok.80 kg	4

* belki z rury o średnicy 60 mm, podpory z rury 48 mm, uchwyty z rury 21 mm

* wałka łożyskowana tocznie

* amortyzatory gumowe pod siedziskami


* siedziska z tworzywa HDPE

* w opcji siedziska gumowane

* elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **15,2 m² / 14,4 mb**



COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl