



Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło (wzór "Kołyska")

Nr katalogowy: **02.27.00**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **800 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


PN-EN 1176-1:2017-12,

PN-EN 1176-6+AC:2019-03,


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.



WIDOK 1



WIDOK 2



Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,9x0,8
Wysokość całkowita	1,3
Strefa bezpieczeństwa	5x3,8
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 80 kg	2
Wylewka bet. o wadze ok. 200 kg	2

* sprężyny z pręta o średnicy 20 mm

* konstrukcja wykonana z rur o średnicy 33, 48 i 114 mm


* powierzchnia do stania z tworzywa HDPE, antypoślizgowego

* pod elementami do stania zamontowane odbojniki gumowe (wykonane z miękkiej i twardej gumy EPDM), amortyzujące uderzenia o nawierzchnię

* elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **18,8 m² / 16,8 mb**



COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl