

## Huśtawka ważka MODRA

Nr katalogowy: **01.07.02**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **940 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


**PN-EN 1176-1:2017-12**

**PN-EN 1176-6+AC:2019-03**


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.



**WIDOK 1**



**WIDOK 2**




Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,46x0,54
Wysokość całkowita	0,8
Strefa bezpieczeństwa	4,5x2,6
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
wylewka betonowa o wadze ok.150 kg	2

- \* belka z rury o średnicy 60 mm, podpora z rury 48 mm, uchwyty z rury 21 mm
- \* wałka łożyskowana tocznie
- \* amortyzatory gumowe pod siedziskami
- \* siedziska z tworzywa HDPE
- \* w opcji siedziska gumowane
- \* elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

**Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.**

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **11,5 m<sup>2</sup> / 13,4 mb**



# COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
www.comes.pl, comes@comes.pl