
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111240-2	Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompownią ścieków - Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku
ADRES INWESTYCJI:	Obręb Jesionka, Obręb Łubno i Obręb Franciszków
NAZWA INWESTORA:	Gmina Wiskitki
ADRES INWESTORA:	96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna Rafał Lesiewicz

DATA OPRACOWANIA: 12.11.2021

Przedmiar Robót został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Rozdział 2 § 6. 1.)

Załączony Przedmiar Robót, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym wykonanym na podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Niniejszy Przedmiar Robót jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.11.2021

Data zatwierdzenia

Charakterystyka obiektu.

1. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku
- rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr. zewnętrznej 90x5,4 mm - 15 m,

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku					
1		Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1.1	0120-03	trasa kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym			
		15 / 1000	km	0,015	
				RAZEM	0,015
2	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -	m		
d.1.1	0417-01	budowa			
		15 * 2	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -	m		
d.1.1	0417-02	rozebranie			
		poz.2	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m2		
d.1.1	0101-01	Odcinek T42 do istniejącego przecisku			
		7 * (0,9 + 0,5 + 0,5)	m2	13,300	
				RAZEM	13,300
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o	m3		
d.1.1	0231-02	pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku			
		samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
		lub na odkład; grunt kat. III - załadunek wykorytowanej			
		nawierzchni - Odcinek P9 do istniejącego przecisku			
		poz.4 * 0,2	m3	2,660	
				RAZEM	2,660
6	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km	m3		
d.1.1	0210-04	transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi			
		po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV			
		Krotność = 18			
		poz.5	m3	2,660	
				RAZEM	2,660
7	analiza	Utylizacja rozebranej nawierzchni	m3		
d.1.1	indywidualna				
		poz.5	m3	2,660	
				RAZEM	2,660
8	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.1.1	0203-08	pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem			
	0210-04	urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10			
		km - 90%			
		15 * 0,9 * (1,95 - 0,2) * 90%	m3	21,263	
				RAZEM	21,263
9	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku	m3		
d.1.1	0301-02	samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km			
	0214-04	(kat. gruntu III) - 10%			
		15 * 0,9 * (1,95 - 0,2) * 10%	m3	2,363	
				RAZEM	2,363
10	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15	m3		
d.1.1	0511-02	cm - podsypka			
		15 * 0,9 * 0,15	m3	2,025	
				RAZEM	2,025
11	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30	m3		
d.1.1	0511-04/03	cm - ekstrapolacja - obsypka			
		15 * 0,9 * 0,5 - 15 * 3,14 * 0,045^2	m3	6,655	
				RAZEM	6,655
12	kalk. własna	Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu	m3		
d.1.1					
		poz.8 + poz.9 - poz.10 - poz.11	m3	14,946	
				RAZEM	14,946

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz. 12	m3	14,946	
				RAZEM	14,946
14 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-02 s.sz. 2.5.2. 9907-03	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98	m3		
		poz. 13	m3	14,946	
				RAZEM	14,946
15 d.1.1	KNR 2-31 0204-01 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 13 cm	m2		
		poz. 4	m2	13,300	
				RAZEM	13,300
16 d.1.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		poz. 4	m2	13,300	
				RAZEM	13,300
17 d.1.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		0,10	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
18 d.1.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m3		
		0,10	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
19 d.1.1	KNR 2-01 0324-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką	m2		
		15 * 1,95 * 2	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
20 d.1.1	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Sieć kan. sanitarnej Odcinek P9 do istniejącego przecisku	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45231300-8	Roboty montażowe			
21 d.2	KNR-W 2-18 0109-03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr. zewnętrznej 90x5,4 mm	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
22 d.2	KNR-W 2-18 0111-03	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - mufa	złąc. z.		
		1,00	złąc. z.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR-W 2-18 0111-03	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - kolano 90°	złąc. z.		
		1,00	złąc. z.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR 9-22 0302-03	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 90 mm - do przepompowni P9	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr. nom. do 100 mm	prob .		
		1,00	prob .	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku		3
2 Roboty montażowe		4
Spis treści		6