

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	KNR-W 7-12 0101-02 9901-11 z.o.3.2. z.o.3.3. 9905-3 - oczyszczenie do kl. III/I po- wierzchni o III stopniu zniszczenia 9902-1	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budynkach powyżej 18 kondygnacji - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych - słupy linii energetycznych jednorowowych	m ²		
		1497	m ²	1 497.000	
				RAZEM	1 497.000
2					
d.1	KNR-W 7-12 0204-02 9901-11 9901-14 z.o.3.2. z.o.3.3. 9902-2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - w budynkach powyżej 18 kondygnacji - w budowlach na wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych - słupy linii energetycznych dwutorowych	m ²		
		1497	m ²	1 497.000	
				RAZEM	1 497.000
3					
d.1	KNR-W 7-12 0213-02 9901-11 9901-14 z.o.3.2. z.o.3.3. 9902-2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - w budynkach powyżej 18 kondygnacji - w budowlach na wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych - słupy linii energetycznych dwutorowych	m ²		
		1497	m ²	1 497.000	
				RAZEM	1 497.000
4					
d.1	KNR-W 2-25 0316-06	Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami prefabrykowanymi - budowa Krotność = 4 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5					
d.1	KNR-W 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa 3*2,5*4	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6					
d.1	KNR-W 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000