
LEGENDA
nawierzchnia jezdni – zabrany przykrawężnikowy gr. 4 cm
nawierzchnia jezdni – zabrany remont
nawierzchnia chodnika bitumiczna
warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm
podsypka
Obsypka z betonu
Obsypka z betonu
obrzeże betonowe 30x8cm
obrzeże betonowe 30x15cm
ława betonowa 30x20cm
krawężnik betonowy 30x30cm
ściek z kostki granitowej 15x17
ściek z kostki granitowej
ściek z kostki granitowej
ściek z kostki granitowej gr. 8cm
nawierzchnia jezdni – poszerzenia
nawierzchnia z kostki betonowej
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
ława betonowa 30x20cm
krawężnik betonowy 30x30cm
obrzeże betonowe 8x30cm
przekucie
nowy krawężnik typu ABO1
nowy ewodatek typu ABO1
ściek z elementów betonowych
mijanka (wielkość wg projektu zagospodarowania)
mijanka (wielkość wg projektu zagospodarowania)
kosz inspekcyjny K1a
kosz inspekcyjny K1a
Studnia typu S-1
Studnia typu S-1
zakres opracowania
zakres opracowania
dzielki objęte opracowaniem
dzielki objęte opracowaniem
Autostrada A1
Autostrada A1
Inwestor
Inwestor
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Wincentego Witosa 86, 72-010 Police
tel. 91 432 10 00, fax 91 432 10 01
Obiekt
Obiekt
Rozbudowa ul. Wincentego Witosa w Policach na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Kościuszki
nr 1953C Węgorzyn-Stuczkowo
Branża
Branża
Projekt Zagospodarowania Terenu
Skala
Skala
1:500
Projektował
Projektował
Mgr inż. Paulina Jarosz-Wojtas
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
Nr ew. mapy
Nr ew. mapy
13
Data
Data
01.2023
Stadium
Stadium
PW
Format
Format
A1
Sprawdził
Sprawdził
mgr inż. Mateusz Jarosz
N = 5866108.60
E = 6484998.87
R = 300.0
L = 80.68
T = 40.6
PKK 5+188.09
R=300.00
5+200
5+177.76
KKK 5+261.92
L=54.17
PKK 5+747.63
R=1000.00
5+736.21
KKK 5+727.82
L=28.63
5+709.66
5+693.19
5+700
N = 5866038.26
E = 6484997.60
R = 1000.0
L = 14.30
Δ = 0.82
T = 7.1
N = 5866234.30
E = 6484947.95
R = 280.0
L = 201.47
Δ = 20.76
T = 51.3
5+639.21
5+624.75
PKK 5+616.36
R=280.00
5+600
5+598.26
5+557.88
PZ 5+554.88
L=61.48
KT barlery
5+543.62
PZ 5+520.00
L=34.86
PT barlery H. 2.8m
5+485.52
5+507.24
5+500
5+471.58
5+427.52
KZK 5+429.29
L=97.63
PKK 5+417.72
R=1000.00
5+402.61
5+400
N = 5866500.45
E = 6484810.83
R = 1000.0
L = 4.06
Δ = 0.0
T = 2.1
5+325.40
5+326.86
5+300
KKK 5+308.36
L=109.36
N = 5866602.41
E = 6484744.43
R = 1500.0
L = 19.96
Δ = 0.76
T = 10.0
5+288.98
PKK 5+288.40
R=1500.00
5+276.20
KKK 5+269.54
L=18.86
5+246.57
odtworzenie nawierzchni chodnika
odtworzenie nawierzchni chodnika