
N = 5866500.45
E = 6484810.83
R = 1000.0
L = 4.66
Δ = 0.27
T= 2.3
N = 5866294.30
E = 6484947.95
R = 280.0
L = 101.47
Δ = 20.76
T= 51.3
N = 5866208.26
E = 6484967.60
R = 1000.0
L = 14.30
Δ = 0.82
T= 7.1
N = 5866108.60
E = 6484988.87
R = 300.0
L = 80.68
Δ = 15.41
T= 40.6
5+400
5+402.61
KłK 5+428.39
PłK 5+417.72
R=1000.00
5+427.52
5+471.58
5+500
5+507.24
PZ 5+520.00
L=34.88
PT bariery dł. 28m
5+515.55
KT bariery
5+543.62
PZ 5+554.88
L=61.48
5+557.88
5+598.26
5+600
PłK 5+616.35
R=280.00
5+624.75
5+639.21
5+693.19
5+700
5+709.66
KłK 5+717.82
L=29.81
PłK 5+747.63
R=1000.00
5+746.21
KłK 5+761.92
L=54.17
5+777.76
5+800
PłK 5+846.09
R=300.00
5+866.09

OZNACZENIA:

Linia napowietrzna nN 0,4 KV:	—
Linia napowietrzna SN 15 KV:	═
Linia kablowa nN 0,4 KV:	- - - - -

(Własność Enea Operator)

ENEA Operator Sp. z o.o.

Uzg. nr: PE023P008675

podpis uzgadniającego

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło n.Not., ul. Nowa 41A
tel. 52 313 20 43
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik
Piotr Łoś

LEGENDA

▨	nawierzchnia jezdni – zakres przebudowa w–wa ścieralna beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm
▨	nawierzchnia jezdni – zakres remont w–wa ścieralna beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm
▨	nawierzchnia zjady bitumiczne w–wa ścieralna beton asfaltowy AC11S
▨	pobocze
▨	Chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
▨	zabruki – kostka granitowa 15/17
▨	zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8cm
🟥	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8cm
▨	nawierzchnia jezdni – poszerzenia w–wa ścieralna beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm
- - - - -	Krawężnik betonowy 15x22cm
—	Krawężnik betonowy 15x30cm
—	Obrzeże betonowe 8x30cm
- - - - -	przepust
- - - - -	opornik betonowy 12x25 cm
—	bariera sprężysta
—	rury dwudzielne typu AROT
—	ściek z elementów betonowych
—	ściek grzebieniowy
■	miejsce lokalizacji wpustów deszczowych
- - - - -	Kanał technologiczny KTu
- - - - -	Kanał technologiczny KTp
□	Studnia SKR–1
□	Studnia SKR–2
- - - - -	zakres opracowania
○ 22	działki objęte opracowaniem
///	elementy do rozbiórki

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle Nad Notecią ul. Młyńska 5, 89–100 Nakło nad Notecią	Wykonawca: KAROLCZAK & MULIK SP. Z O.O. ul. Potulicka 1B/20, 89–100 Nakło nad Notecią
Obiekt: Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz–Buszkowo	Nr rys.: 1.3 [297 x 1110] Data: 01.2023
Skala: 1:500 Temat: Projekt Zagospodarowania Terenu	Stadium: PW Branża: Drogi
Projektant branża drogowa: mgr inż. Lotar Ziomek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr ew. KUP/0115/POOD/14	Asystent Projektanta branża drogowa: mgr inż. Arkadiusz Mulik


odtworzenie nawierzchni chodnika
5+326.86
5+325.40
KŁK 5+308.36
L=109.36
5+300
N = 5866602.41
E = 6484744.43
R = 1500.0
L = 19.96
Δ = 0.76
T = 10.0
odtworzenie nawierzchni chodnika
5+288.98
PŁK 5+288.40
R=1500.00
5+276.20
KŁK 5+269.54
L=18.86
5+246.57
N = 5866663.38
E = 6484703.56
R = 700.0
L = 89.00
Δ = 7.29
T = 44.6
5+204.92
5+200
5+193.34
PŁK 5+180.53
R=700.00
odtworzenie nawierzchni chodnika
5+173.33
5+168.28
KŁK 5+162.28
L=18.25
5+156.21
N = 5866726.62
E = 6484671.96
R = 500.0
L = 15.76
Δ = 1.81
T = 7.9
PŁK 5+146.53
R=500.00
5+136.42
KŁK 5+121.11
L=25.42
odtworzenie nawierzchni chodnika
5+113.23
5+097.42
PŁK 5+098.70
R=300.00
5+105.68
5+100
N = 5866767.04
E = 6484653.33
R = 300.0
L = 22.41
Δ = 4.28
T = 11.2
odtworzenie nawierzchni chodnika
KŁK 5+045.73
L=52.97
5+055.53
ch.bt.
jkp.
ch.mb.
jmb.
RV
B
Bi
Ps
PsV
99/4
99/3
88/10
88/11
88/14
88/13
88/12
87/2
97/4
97/11
97/10
35A
34A
33A
35
34
33
32
31
28
24
40
mj1
mj2
mz2
mz3
mz4
205
206
208
202
265