

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji**

### **I CZĘŚĆ**

#### **ZAKUP I DOSTAWA PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BALI**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy rolniczej platformowej służącej do transportu bali (słomy, siana). Przyczepa musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dla przyczep poruszających się po drogach publicznych.

#### **Wymagania techniczne:**

- Powierzchnia ładunkowa nie mniej niż 18m<sup>2</sup>
- Typ skrzyni platforma
- Ładowność 10 000 kg
- Dopuszczalna masa całkowita 13 000 kg
- Masa własna 3 000 kg +/- 100kg
- Długość 9,5-10 m
- Szerokość 2,5-2,6 m
- Wysokość 2,5–2,6 m
- Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2,4 – 2,5 m
- Klasa ciągnika współpracującego do 85 KM
- Podłoga wykonana z blach o grubości blachy podłogi nie mniej niż 4 mm
- Elementy konstrukcyjne Cynkowane
- Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany
- Rama cynkowana ogniowo
- Postojowy hamulec ręczny
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
- Oświetlenie 12V homologowane
- Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
- Zawieszenie na resorach piórowych
- Dwa klipy do kół
- Błotniki na tylnej i przedniej osi
- Zaczep tylni automatyczny

### **II CZĘŚĆ**

#### **ZAKUP I DOSTAWA PRZYCZEPY DO PRZEWOZU KONI**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy służącej do transportu koni. Przyczepa musi być przystosowana do przewozu dwóch koni jednocześnie mająca przegrodę wewnętrzną łącznie z siodlarnią. Przyczepa musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dla przyczep poruszających się po drogach publicznych.

#### **Wymagania techniczne i wyposażenie:**

DMC: do 2600 kg

Masa własna: 850 kg +/- 50kg

Wymiary minimalne powierzchni ładunkowej w mm (dł x szer x wys): 3100 x 1600 x 2300

Rodzaj zawieszenia: Pullman

- ściany z paneli aluminiowych
- dach i przód przyczepy poliestrowy w kolorze jasnoszarym z oknem uchylnym górnym (szyberdach),
- wewnętrzne wyłożenia tapicerowane, poduszki na ścianach bocznych,
- tworzywo osłonowe na wew. Ścianach do wys. 100 cm od podłogi,
- oświetlenie wewnętrzne
- trzecie zewnętrzne górne światło STOP
- przednie drzwi obsługowe zamykane na kluczyk,
- okna przednie uchylne,
- mata gumowa na podłodze,
- mata gumowa na rampie wejściowej z poprzecznymi elementami gumowymi,
- separacja pomiędzy końmi z regulacją dla mniejszych i większych koni,
- separacja między głowami koni,
- tylna rampa aluminiowa otwierana jako trap lub drzwi, wspomagana amortyzatorami,
- roleta samo zwijalna nad zamkniętą tylną rampą,
- system zabezpieczenia antytypanicznego,
- koło podporowe składane automatycznie,
- podłoga aluminiowa,
- zawieszenie Pullman (wahacz, sprężyna, amortyzator),
- instalacja elektryczna 12V z wtyczką 13 pin i światłem wstecznym,
- system samoregulacji hamulców,
- urządzenie hamulcowe ze stabilizatorem toru jazdy,
- siodlarnia wewnętrzna zamykana na kluczyk z wieszakami na siodło,
- koło zapasowe z mocowaniem i pokrowcem osłaniającym
- koła 185/70 R13.