

## Wykonanie schodów zewnętrznych w budynku Domu Kultury w Wilczyskach

| Nr                                     | Podstawa                | Nr ST | Opis robót  | Jm  | Ilość |
|--|-------------------------|-------|---|-----|-------|
| <b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>           |                         |       |   |     |       |
| <b>1.1. Schody tył</b>                 |                         |       |   |     |       |
| 1                                      | KNR 4-04<br>0504/03     |       | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych   | m2  | 8,50  |
| 2                                      | KNR 4-04<br>1101/02     |       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>8,50*0,05   | m3  | 0,43  |
|  |                         |       | razem   | m3  | 0,43  |
| 3                                      | KNR 4-04<br>1101/05     |       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km<br>(Krotność= 10) | m3  | 0,43  |
| 4                                      | Kalkulacja indywidualna |       | Utylizacja gruzu  | m3  | 0,43  |
| <b>1.2. Schody przód</b>               |                         |       |   |     |       |
| 5                                      | KNR 4-04<br>0504/03     |       | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych   | m2  | 21,00 |
| 6                                      | KNR 4-04<br>1101/02     |       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>21,00*0,05  | m3  | 1,05  |
|  |                         |       | razem   | m3  | 1,05  |
| 7                                      | KNR 4-04<br>1101/05     |       | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km<br>(Krotność= 10) | m3  | 1,05  |
| 8                                      | Kalkulacja indywidualna |       | Utylizacja gruzu  | m3  | 1,05  |
| <b>2. OKŁADZINY Z PŁYT GRANITOWYCH</b> |                         |       |   |     |       |
| <b>2.1. Schody tył</b>                 |                         |       |   |     |       |
| 9                                      | KNR 2-02<br>1121/01     |       | Przygotowanie podłoża pod okładziny podestów i schodów - impregnacja gruntem głębokopenetrującym<br>stopnice 6,60<br>podstopnice 1,50   | m2  | 6,60  |
|  |                         |       | razem   | m2  | 1,50  |
|  |                         |       |   | m2  | 8,10  |
| 10                                     | Kalkulacja indywidualna |       | Stopnice granitowe, szary płomień, grubości 3cm - materiał  | m2  | 6,60  |
| 11                                     | Kalkulacja indywidualna |       | Podstopnice granitowe szare polerowane, grubości 2cm - materiał   | m2  | 1,50  |
| 12                                     | Kalkulacja indywidualna |       | Montaż z impregnacją płyt granitowych<br>stopnice 6,60<br>podstopnice 1,50  | m2  | 6,60  |
|  |                         |       | razem   | m2  | 1,50  |
|  |                         |       |   | m2  | 8,10  |
| 13                                     | NNRNKB 7<br>1134/01     |       | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (dwukrotne)<br><br>(Krotność= 2)   | m2  | 8,10  |
| 14                                     | Kalkulacja indywidualna |       | Fugowanie podstopnic  | kpl | 1,00  |
| <b>2.2. Schody przód</b>               |                         |       |   |     |       |
| 15                                     | KNR 2-02<br>1121/01     |       | Przygotowanie podłoża pod okładziny podestów i schodów - impregnacja gruntem głębokopenetrującym<br>stopnice 15,50<br>podstopnice 5,50  | m2  | 15,50 |
|  |                         |       | razem   | m2  | 5,50  |
|  |                         |       |   | m2  | 21,00 |
| 16                                     | Kalkulacja indywidualna |       | Stopnice granitowe, szary płomień, grubości 3cm - materiał  | m2  | 15,50 |
| 17                                     | Kalkulacja indywidualna |       | Podstopnice granitowe szare polerowane, grubości 2cm - materiał   |     |       |

## Wykonanie schodów zewnętrznych w budynku Domu Kultury w Wilczyskach

| Nr | Podstawa                | Nr ST | Opis robót  | Jm    | Ilość |       |
|----|-------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
|    |                         |       |   | m2    | 5,50  |       |
| 18 | Kalkulacja indywidualna |       | Montaż z impregnacją płyt granitowych<br><br>stopnice 15,50<br>podstopnice 5,50             |       |       |       |
|    |                         |       |   |       | m2    | 15,50 |
|    |                         |       |   |       | m2    | 5,50  |
|    |                         |       |   | razem | m2    | 21,00 |
| 19 | NNRNKB 7<br>1134/01     |       | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (dwukrotne)<br><br>(Krotność= 2) | m2    | 21,00 |       |
| 20 | Kalkulacja indywidualna |       | Fugowanie podstopnic  | kpl   | 1,00  |       |