Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

Olsztyn, dn. 14 września 2021 r.

Nr sprawy 19/2021

Dotyczy: odpowiedzi dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na Dostawę środków ochrony osobistej Covid-19.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw 1.

Pytanie 1) ZADANIE NR 2,4
Szanowni Państwo, zgodnie rekomendacjami ekspertów w dziedzinie terapii zakażeń w czasie epidemii nie powinny być używane maski z zaworem oddechowym. Maski z zaworem oddechowym służą tylko do ochrony użytkownika, ponieważ wydychane powietrze nie jest już filtrowane. W związku z powyższym w celu zapewniania bezpiecznych warunków pracy oraz zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga półmasek filtrujących bez zaworu oddechowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2) ZADANIE NR 1,2,3,4
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania półmasek filtrujących przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych oraz zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga przedstawienia deklaracji zgodności z MDR? Wyroby klasy I, od 26 maja 2021 r. muszą być zgodne z MDR i ich producent musi wystawić deklarację zgodności z MDR.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3) ZADANIE NR 1,2,3,4
Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2,FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem UE, MDR 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych obowiązującym od 26-05-2021 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4) ZADANIE NR 1,2,3,4
Czy Zamawiający kierując się Rozporządzeniem UE, MDR 2017/745 dotyczący wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkowania? Indywidualne opakowania dadzą

Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegną zakażeniom krzyżowym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5) ZADANIE NR 1,2,3,4
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą EN 149 : 2001 + A1:2009. Zamawiający wymaga, aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą, aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania na produkcie wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu. Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 6) ZADANIE NR 1,2,3,4
Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację dotyczącą liczby zakażeń SARS CoV-2 zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający chcąc w racjonalny sposób gospodarować ilością posiadanych masek z filtrem FFP2 wymaga, aby ich termin ważności był odpowiednio długi w stosunku do daty ich produkcji i wynosił 60 miesięcy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7) ZADANIE NR 1,2,3,4
Czy Zamawiający mając na uwadze szczelność maski, która jest zależna od jej dopasowania do kształtu twarzy wymaga zaoferowania masek o kształcie maski medycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8) ZADANIE NR 1,2,3,4
Czy Zamawiający wymaga maski z zaciskiem nosowym, zintegrowanym z maską i zabezpieczonym piankową uszczelką ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9) ZADANIE NR 1,2,3,4
Czy Zamawiający wymaga maski mocowanej na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 2.

Zadanie nr 1

1. Czy w kontekście norm i certyfikatów Zamawiający wymaga aby proponowany produkt posiadał 5-letni certyfikat np.: CIOP-PIB lub równoważny wydany przez notyfikowaną jednostkę zarejestrowaną w bazie UE: European Commision Notifited body Nando w ramach Rozporządzenia 2016/425 w języku polskim lub angielskim?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga półmasek FFP2 bez zaworu wydechowego jako wyrób medyczny typ IIR o filtracji BFE min. 99,9% wraz z przedstawieniem stosownego certyfikatu zgodności z normą EN 14683 wydanego przez akredytowaną jednostkę badawczą?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga aby najmniejsze opakowanie handlowe dla półmaski jako wyrobu medycznego było oznakowane min zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i posiadało kod datamatrix oraz oznaczenie zgodności produktu z normą EN14683:2019+AC:2019

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

4. Czy Zamawiający ze względu na odpowiednie doszczelnienie półmaski wymaga mocowania jej za pomocą taśm nagłowia? Przesuwna taśma nagłowia umożliwia dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający wymaga aby każda półmaska posiadała stosowne oznaczenia takie jak:
   - dane identyfikujące producenta wraz z adresem pocztowym
   - normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009
   - nazwa modelu półmaski
   - oznaczenie klasy filtracji: np. FFP3
   - oznaczenie R- jako wielokrotnego użycia
   - oznaczenie D: badanie zatkania pyłem dolomitowym (nieobligatoryjne)
   - symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437
   - numer serii
   - data przydatności do użytkowania?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie nr 2

1. Czy w kontekście norm i certyfikatów Zamawiający wymaga aby proponowany produkt posiadał 5-letni certyfikat np.: CIOP-PIB lub równoważny wydany przez notyfikowaną jednostkę zarejestrowaną w bazie UE: European Commision Notifited body Nando w ramach Rozporządzenia 2016/425 w języku polskim lub angielskim?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

2. Czy Zamawiający ze względu na odpowiednie doszczelnienie półmaski wymaga mocowania jej za pomocą taśm nagłowia? Przesuwna taśma nagłowia umożliwia dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga aby każda półmaska posiadała stosowne oznaczenia takie jak:
   - dane identyfikujące producenta wraz z adresem pocztowym
   - normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009
   - nazwa modelu półmaski
   - oznaczenie klasy filtracji: np. FFP3
   - oznaczenie R- jako wielokrotnego użycia
   - oznaczenie D: badanie zatkania pyłem dolomitowym (nieobligatoryjne)
   - symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437
   - numer serii
   - data przydatności do użytkowania?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie nr 3

1. Czy w kontekście norm i certyfikatów Zamawiający wymaga aby proponowany produkt posiadał 5-letni certyfikat np.: CIOP-PIB lub równoważny wydany przez notyfikowaną jednostkę zarejestrowaną w bazie UE: European Commision Notifited body Nando w ramach Rozporządzenia 2016/425 w języku polskim lub angielskim?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga półmasek FFP3 bez zaworu wydechowego jako wyrób medyczny typ IIR o filtracji BFE min. 99,9% wraz z przedstawieniem stosownego certyfikatu zgodności z normą EN 14683 wydanego przez akredytowaną jednostkę badawczą?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga aby najmniejsze opakowanie handlowe dla półmaski jako wyrobu medycznego było oznakowane min zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i posiadało kod datamatrix oraz oznaczenie zgodności produktu z normą EN14683:2019+AC:2019

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

4. Czy Zamawiający ze względu na odpowiednie doszczelnienie półmaski wymaga mocowania jej za pomocą taśm nagłowia? Przesuwna taśma nagłowia umożliwia dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga aby każda półmaska posiadała stosowne oznaczenia takie jak:
   - dane identyfikujące producenta wraz z adresem pocztowym
   - normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009
   - nazwa modelu półmaski
   - oznaczenie klasy filtracji: np. FFP3

- oznaczenie R- jako wielokrotnego użycia
- oznaczenie D: badanie zatkania pyłem dolomitowym (nieobligatoryjne)
- symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437
- numer serii
- data przydatności do użytkowania?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie nr 4

1. Prosimy o doprecyzowanie czy półmaski FFP3 mają być w kształcie czaszowym (kopułkowym) czy płaskie?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy w kontekście norm i certyfikatów Zamawiający wymaga aby proponowany produkt posiadał 5-letni certyfikat np.: CIOP-PIB lub równoważny wydany przez notyfikowaną jednostkę zarejestrowaną w bazie UE: European Commision Notifited body Nando w ramach Rozporządzenia 2016/425 w języku polskim lub angielskim?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

3. Czy Zamawiający ze względu na odpowiednie doszczelnienie półmaski wymaga mocowania jej za pomocą taśm nagłowia? Przesuwna taśma nagłowia umożliwia dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga aby każda półmaska posiadała stosowne oznaczenia takie jak:
   - dane identyfikujące producenta wraz z adresem pocztowym
   - normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009
   - nazwa modelu półmaski
   - oznaczenie klasy filtracji: np. FFP3
   - oznaczenie R- jako wielokrotnego użycia
   - oznaczenie D: badanie zatkania pyłem dolomitowym (nieobligatoryjne)
   - symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437
   - numer serii
   - data przydatności do użytkowania?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 5

1. Czy Zamawiający oczekuje aby kombinezon spełniał poniższe normy i wymagania?
   - EN ISO 13688:2013 Wymagania ogólne;
   - EN 1073-2:2002 Ochrona przed czynnikami promieniotwórczymi;
   - EN 1149-5:2008 Właściwości antyelektrostatyczne;
   - EN 14605 + A1 Typ 4 - Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy;
   - EN 13982-1 Typ 5 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi
   - EN 13034 Typ 6 - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy
   - PN-EN 14126:2005 która obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: odporności na przenikanie czynników infekcyjnych i właściwości mechanicznych materiałów odzieży, szczelności szwów, oraz całego ubioru - w zależności od typu odzieży. W tym spełnienie testów z EN 14126:
   - ISO 16604 ochrona przed krwią i płynami ustrojowymi. Klasa 6 - przejście próby pod ciśnieniem 20 kPa.

- ISO 22610 ochrona przed mechaniczną stycznością ze skażonymi powierzchniami poprzez lekkie mechaniczne pocieranie tkaniny. Klasa 6 - braku przebicia po 75 minutach.
- ISO 22611 ochrona przed skażonymi biologicznie aerozolami. Klasa 3 - przenikanie poniżej 0,001%
- ISO 22612 ochrona przed skażonymi cząstkami stałymi. Klasa 3 - przeniknie mniej niż 10 cząstek.
- Produkt zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści kombinezon o poniższych parametrach?
   - wykonanie z tkaniny laminat mikroporowaty MPFL o masie 63 g/m2, kolor biały
   - gramatura materiału w podziale na warstwy składa się z mieszanki polipropylenu PP i polietylenu PE najlepiej w proporcjach 50/50, gdzie powłoka barierowa wynosić będzie przynajmniej 50% obu warstw kombinezonu;
   - stosowanie wykrojów segmentowych - rękawy wszywane osobno lub z górną częścią torsu, aby lepiej rozprowadzać naprężenia i nie krępować ruchów;
   - klin w kroku (dwuczęściowy panel w kroku) zapewnia swobodę ruchów;
   - trójpanelowy kaptur poprawia kompatybilność z ochroną oddechu oraz oczu;
   - elastyczne ściągacze, elastyczna pętelka na kciuk
   - szwy szyte od wewnątrz i klejone od zewnątrz zapewniając dodatkową szczelność; taśma kolor niebieski
   - dwukierunkowy zamek błyskawiczny z doszczelniająca patką samoprzylepną;
   - etykieta CE na klatce piersiowej, która ma za zadanie łatwe rozpoznanie przez użytkownika i jego przełożonych czy stosuje odpowiednią ochronę zawierającą: dane identyfikujące producenta, wykaz norm określających typ ochrony, nazwa modelu kombinezonu np. Oxychem C310 , oznaczenie kodu produktu i numeru partii, określenie rozmiaru, wzrost i obwód klatki piersiowej, symbol CE i numer jednostki notyfikowanej, data produkcji

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga aby kombinezon był zarejestrowany jako wyrób medyczny wraz z złożeniem stosownych dokumentów oraz czy wymaga aby był oznakowany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i posiadało kod datamatrix?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zestaw 3.

zadanie 1
Czy zamawiający wymaga, która wyróżnia się wysoką skutecznością, komfortem użytkowania oraz jakością wykonania, gwarantowaną certyfikatem, produkowana w Polsce zgodnie z europejskimi normami jakościowymi, maska złożona z pięciu warstw włóknin - w tym 3 filtrujących, zgrzanych krawędziami ultradźwiękowo, maska wyposażona jest w gumki zakładane za uszy pozwalające na szczelne dopasowanie maski do twarzy użytkownika, wyprodukowana zgodnie z normą: EN 149:2001+A1:2009, środek ochrony indywidualnej, kategorii III, spełniający wymagania Rozporządzenia 2016/425, jednostka certyfikująca i jednostka nadzorująca: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, niniejsza maska jako środek ochrony indywidualnej, służy do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi cząstkami stałymi i aerozolami, może być używana tylko przez jednego użytkownika i nie nadaje się do prania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

zadanie 3
Czy zamawiający dopuści maskę złożoną z pięciowarstwowej włókniny z dwuwarstwowym materiałem melt-blown i trójwarstwową włókniną typu spun-bond, z

regulowaną częścią nosową i gumką na głowę, stanowi ochronę przed cząstkami występującymi w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły), maska jednorazowego użytku (maksymalnie do 8 godzin) , posiada skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): BFE> 99,8% ; skuteczność filtracji cząstek stałych (PFE): śr. PFE> 99,99% ; wyprodukowana zgodnie z normami: EN 149:2001+A1:2009 , produkt certyfikowany: CE2163

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

zadanie 5

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zestaw 4.

Pytanie – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski?
Półmaska filtrująca FFP 2 NR bez zaworu o budowie kubełkowej (3 wymiarowej).
Wykonana z 5 warstw włóknin polipropylenowych o łącznej gramaturze 155 g/m^2, wyposażona w sztywnik nosowy metalowy umieszczony pomiędzy warstwami maski.
Rozmiar 15,5 cm x 10,5 cm, z bezlateksowymi gumkami.
Półmaska zaklasyfikowana jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typu FFP2 NR zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425. Oferowana półmaska posiada wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zgodność z normą EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR oraz certyfikat zgodności z EN 149:2001+A1:2009
Na każdej pojedynczej sztuce nadrukowany znak CE z numerem jednostki notyfikowanej
Wyrób pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe, następnie z kartonowy dyspenser po 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie – dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:
Pięciowarstwowa struktura filtrująca, Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny, Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę , Bez zaworu oddechowego ,Elastyczna i miękka opaska na głowę
Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.
Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji
Kolor: biały, Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar, Materiały: Włóknina polipropylenowa, Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009 ,Klasa ochronna: FFP3, Wydajność filtracji: ≥99%

Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425. Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie – dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu:

Kombinezon ochronny wykonany z laminatu włókniny Spunbond PP + film mikroporowaty (dyfyzjyny) PP/PE – paroprzepuszczalny (oddychający), co gwarantuje jego użytkownikom bardzo wysoki komfort pracy, a jednocześnie zapewnia wystarczający poziom bariery dla aerozoli i czynników zakaźnych. Skład materiału: polipropylen, polietylen włóknina, film mikroporowaty PP – 52,72 g/m2, PE – 0,28 g/m2. Kaptur w kolorze białym. W kapturze, rękawach oraz w nogawkach wszyta elastyczna nieuciskająca guma ściągającą. Zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą kryjącą oraz taśmą klejącą. W talii wszyta gumka. Oddzielne ochraniacze na obuwie (dostarczane osobno – inny numer katalogowy) wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 53 g/m2. Na górze ochraniaczy wszyta nieuciskająca gumka ściągająca, dodatkowe wiązania powyżej kostki, jedna taśma antypoślizgowa w podeszwie.

Kombinezon posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem EU 2017/425 oraz środek ochrony indywidualnej klasy III zgodnie rozporządzeniem EU 2016/425 (stawka podatku VAT 8%), zgodny z normą EN 14126:2005 – typ 4, 6B. Odporność na przenikanie rozpylonej cieczy (spray test) - PB TYP 4 zgodnie z PN-EN 14605+A1:2010 p.4.3.4.2. Odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych - KLASA 3 zgodnie z ISO 22612: 2005. Odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - KLASA 4 – zgodnie z ISO 16604:2004. Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - KLASA 6 zgodnie z ISO 22610:2006. Odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - KLASA 3 zgodnie z ISO/DIS 22611:2003. Odporność na rozdzieranie - KLASA 1 zgodnie z ISO 9073-4:2002.

Rozmiary: M,L, XL XXL, na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę i adres producenta (miejsce produkcji: Polska), numer referencyjny produktu. Termin przydatności do użycia 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Zestaw 5.

pytanie nr 1

Zadanie 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:

• Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi
• Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC
• Gramatura ~ 41 g/m2
• Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką
• Kaptur trzyczęściowy
• Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką
• Gumka funkcyjna w pasie
• Kolor biały, pakowany indywidualnie
• Oznakowany znakiem CE

Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Produkt spełnia wymagania norm:

o EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2

o EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5

o EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6

o EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości ≤ 2,5x109 Ω na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania

o EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:

♣ odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6)

♣ odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6)

♣ odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3)

♣ odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę(sporządzonych na podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku braku potwierdzenia parametrów w materiałach producenta dopuszcza złożenie oświadczenia przez Wykonawcę. Oświadczenie nie może dotyczyć parametrów kluczowych przedmiotu zamówienia.

Zestaw 6.

SWZ

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia - sukcesywnie wg potrzeb w okresie 6 miesięcy od udzielenia zamówienia. Dostawa przedmiotu umowy, w okresie jej trwania,

W ofercie zał. nr 1 jest zapis

Przedmiot zamówienia będziemy realizowali sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty wskazanej w umowie.

Odpowiedź:

Formularz ofertowy zawiera omyłkę pisarską. Powinno „być 6 miesięcy”. Wykonawcy, którzy już złożyli oferty nie muszą ich wycofywać, Zamawiający przyjmie, że w ofercie jest oczywista omyłka pisarska i przyjmie 6 miesięcy. Wykonawcy, którzy nie wyrażają zgody na realizację przedmiotu umowy w okresie 6 miesięcy powinni wycofać ofertę.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings