

3		Roboty drogowe			
18 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		500 * 1,5	m2	750,00	
				RAZEM	750,00
19 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa o gr. 20 cm - odtworzenie tłuczniowe w pasie wykopu do zagęszczenia IS - 1.00 - wrtaz zakupem i dowozem 0-63	m2		
		1025,00	m2	1025,00	
				RAZEM	1025,00
20 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; Krotność = 2	m2		
		2075,00	m2	2075,00	
				RAZEM	2075,00
21 d.3	KNKRB 6 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - AŁ11W warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2075,00	m2	2075,00	
				RAZEM	2075,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		1 325,00	m2	1 325,00	
				RAZEM	1 325,00
23 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; Krotność = 2	m2		
		2075,00	m2	2 075,00	
				RAZEM	2 075,00
24 d.3	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - AŁ8S warstwa ścierna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		415 * 5	m2	2 075,00	
				RAZEM	2 075,00
25 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa o gr. 8 cm - odtworzenie tłuczniowe poboczy - wrtaz zakupem i dowozem 0-31,5	m2		
		1025,00 + 413,00 = 1438,00	m2	1438,00	
				RAZEM	1438,00
26 d.3	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		413 * 2	m2	826,00	
				RAZEM	826,00