

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,210	km	0,210	
				RAZEM	0,210
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem przez Wykonawcę	m2		
		210,00 * 2 * 1,00	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
3 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <koryto pod połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną>	m3		
		20,00 * 4,40 * 0,125	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
4 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	m2		
		3,0 * 4,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.2	KSNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	m2		
		3,0 * 4,20	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
3		Roboty nawierzchniowe			
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		210,0 * 4,40 + 33,00 * 1,5	m2	973,500	
				RAZEM	973,500
8 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		210,0 * 4,40 + 33,00 * 1,5	m2	973,500	
				RAZEM	973,500
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		210,0 * 4,0 + 33,00 * 1,5	m2	889,500	
				RAZEM	889,500
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 Krotność = 1,25	m2		
		210,0 * 4,0 + 33,00 * 1,5	m2	889,500	
				RAZEM	889,500
4		Pobocza i zjazdy			
11 d.4	analiza indywidualna	Zakup i dowóz gruntu zagęszczalnego <pod pobocza>	m3		
		210,00 * 1,0 * 0,125 * 2	m3	52,500	
				RAZEM	52,500
12 d.4	KNNR 1 0407-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV	m3		
		52,50	m3	52,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,500
13 d.4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		210,00 * 2 * 0,75	m2	315,000	
				RAZEM	315,000
14 d.4	KNNR 6 0204-06	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		25,80 + 22,30	m2	48,100	
				RAZEM	48,100
5		Oznakowanie pionowe			
15 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Inwentaryzacja			
17 d.6	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000