

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	wycena własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: obsługa geodezyjna robót drogowych o łącznej dług. 52,00m (sięgacz od ul. Długiej) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów ręcznie - kontrolne odkrytki istniejącego uzbrojenia podziemnego 4.00	dół. dół.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.1	KNR-W 2-19 0218-01	Zabezpieczenie kabli w ziemi poprzez założenie osłony typu "AROTA" na długości 6,0 m (pod zjazdami) 3.00	zabezp zabezp	 3.00	
				RAZEM	3.00
2		ROBOTY DROGOWE			
4 d.2	KSNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp (wykop pod jezdnię wraz z poszerzeniem pod zjazdy) (0.08+0.05+0.30+0.15)*6.00*52.00	m ³ m ³	 180.96	
				RAZEM	180.96
5 d.2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6.00*52.00	m ² m ²	 312.00	
				RAZEM	312.00
6 d.2	KSNR 6 0113-01	Warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grubości 15cm 6.00*52.00	m ² m ²	 312.00	
				RAZEM	312.00
7 d.2	KSNR 6 0113-03	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grubości 30cm stabilizowanej mechanicznie 6.00*52.00	m ² m ²	 312.00	
				RAZEM	312.00
8 d.2	KSNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu (w tym na zjazdach) 52.00+52.00+5.00+6.00*2	m m	 121.00	
				RAZEM	121.00
9 d.2	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na jezdni oraz zjazdach 52.00*5.00+6.00*0.50*2	m ² m ²	 266.00	
				RAZEM	266.00