

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej 214107N - ulicy Leśnej w Szczytnie - roboty drogowe

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281701\_1 m. Szczytno, obręb 0004 Szczytno  
działki nr ew. 798/20, 798/19, 798/1, 769, 768, 800, 433/9, 433/7,  
433/10, 432/9, 432/7, 432/5, 431/1, 430/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2021

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,409	km	0,41	
				RAZEM	0,41
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		36	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
2	45233330-1	Podbudowa			
4 d.2	KNNR 6 0103-01 + KNNR 1 0202-05 0208-02	Wykonanie koryta o głębokości 60 cm (jezdni+zjazdy)	m2		
		{jezdni} 2186 + 409 * 0,75 * 2	m2	2 799,50	
		{zjazdy} 349	m2	349,00	
				RAZEM	3 148,50
5 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy ulepszonego podłoża CBR min 20%, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.4	m2	3 148,50	
				RAZEM	3 148,50
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2		
		{jezdni} 2186 + 409 * 0,38 * 2	m2	2 496,84	
		{zjazdy} 349	m2	349,00	
				RAZEM	2 845,84
3	45233220-7	Nawierzchnie bitumiczne			
7 d.3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		{jezdni} 2186 + 409 * 0,06 * 2	m2	2 235,08	
		{zjazdy bitumiczne} 349	m2	349,00	
				RAZEM	2 584,08
8 d.3	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		{jezdni} 2186	m2	2 186,00	
		{zjazdy bitumiczne} 349	m2	349,00	
				RAZEM	2 535,00
4		Pobocze			
9 d.4	KNR 2-31 0114-05	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		409 * 1	m2	409,00	
				RAZEM	409,00