

LEGENDA:

SUFITY PODWIESZANE
SUFIT MODUŁ 60x60
SUFIT SZCZELNY MODUŁ 60x60
OBUDOWY INSTALACJI Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH

INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
G1	OPRAWA LED 3600LM PLX E IP44 21 840 / 4000x0C oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
G2	OPRAWA LED 3300LM PLX E IP44 21 840 / 4000x0C oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
G3	OPRAWA LED 4400LM PLX E IP44 31 840 / 4000x0C oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
G4	OPRAWA LED 3500LM MICRO-LINE E IP44 21 840 / 4000x0C oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
G5	OPRAWA LED 4400LM MICRO-LINE E IP44 31 840 / 4000x0C oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
G6	OPRAWA LED 8600LM MICRO-LINE E IP44 21 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
G7	OPRAWA LED 3030LM PC E CMY IP65 840 z osłoną/ten CMY oprawy wg specyfikacji nr PL20173445
H1	OPRAWA LED O BY 1600LM PLY-T E IP20/65 34 840 oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
H2	OPRAWA LED O BY 3300LM PLY-T E IP20/65 34 840 oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
H3	OPRAWA LED O BY 4800LM PLY-T E IP20/65 34 840 oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
L1	OPRAWA LED 3600LM SHM E IP65 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
L2	OPRAWA LED 3300LM SHM E IP65 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
L3	OPRAWA LED 8600LM SHM E IP65 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
L4	OPRAWA LED 8600LM SHM E IP65 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
L5	OPRAWA LED 3300LM SHM E IP65 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
E1	OPRAWA LED 3500LM MICRO-LINE E 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
E2	OPRAWA LED 8600LM MICRO-LINE E 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
E3	OPRAWA LED 3600LM PLX E IP65 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
E4	OPRAWA AWARYJNA LED CR5/60 7300LM SH E IP65 840 / 8000x0C 100% UPS oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
exitno	OPRAWA LED 11 9500LM PC OPAL E IP65 840 / L-1500 ZASILANIE PRZEŁOTOWE 16A oczepiłkowy oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
ofm	OPRAWA LED 3300LM PLX E IP44 840 / L-600 oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA LED 3600LM E 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA LED 3200LM E 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA LED 3600LM E 840 / 8000x0C oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 1W/B/1/SEATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 3W/B/1/SEATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 3W/B/1/SEATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 1W/B/1/SEATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 3W/B/1/SEATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 3W/B/1/SEATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 3W/B/1/SAATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 1W/B/1/SAATYKH oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445
	OPRAWA AWARYJNA 1500LM LED SHM E IP65 54 3J AT 840 / TERMOSTAT oczepiłkowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI20173445

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOWARTOŚCIOWEGO PROJEKTU,NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
2 PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3. PRZYWRÓCENIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWAĆ PROJEKT POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE NOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM ROBOT PO ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z INSTALACJI I PRZEWODÓW, ORAZ CZY NIE STANOWIĄ PODPARCIA DLA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOREM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI I PRZEWODÓW KOMINOWYCH).
5. WYSOKOŚCI SUFITÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA I DOSTOSOWAĆ JE DO GÓRNEJ KRAWĘDZI WNĘK OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJĄ NA PODWIESIENIE SUFITU, NALEŻY ZASTOSOWAĆ LOKALNE PODWYŻSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ) UMOŻLIWIAJĄCE OTWARCIE OKNA.
6. WSZELKIE ZMIANY PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI
8. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMI, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ - DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTÓW: DZIAŁCZ, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONÓW ORAZ POSADZEK.
10. W SYTUACJI GDY WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO JEST NIŻSZA NIŻ GÓRNA KRAWĘDŹ OKNA NALEŻY WYKONAĆ PODWYŻSZONY PAS SUFITU PODWIESZANEGO LUB ELEMENTY BIERNE NA SZEROKOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ OTWARCIE OKNA.

meritum grupa budowlana	meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13						Stadium:	PW
Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek						Skala:	1:100
Opracował	mgr inż. arch. Paulina Guguła	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	MPOIA 0502006 inż. sanitarnych w specjalności architektonicznej	Data	08.2018	
Opracował	inż. arch. Patryk Grzegorczyk							

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Inwestycja: Przebudowa oraz przystosowanie do projektów przedoperacyjnych budynku Szpitala Klinicznego przy ul. Francuskiej 15 w Katowicach z rozbudową i nadbudową części budynku przy ul. Francuskiej 15 w Katowicach, zadanie "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP II
Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku: RZUT SUFITU WYSOKI PARTER

Branża: ARCHITEKTURA
Nr rys.: A/11