PRZEKRÓJ A-A



P-1

1.	ściana istniejąca z cegły	38,0-79,0 cm
2.	tynk cem-wapienny	

P-7

	posadzka (wg. zestawienia)	
1.	wylewka betonowa	5,0 cm
2.	folia PE	
3.	polistyren ekstrudowany (λ=0,04)	5,0 cm
4.	folia budowlana	
5.	istniejące warstwy podłogi na gruncie	
6.	płyta żelbetowa	
7.	grunt rodzimy	

Uwaga:
Na etapie wykonawstwa wykonać odkrywkę w celu sprawdzenia konieczności wykonywania wszystkich warstw podłogi na gruncie. W przypadku występowania w warsty zasypy w podłodze na gruncie, należy zastąpić go termoizowlacją. Grubość wylewki dostosować do projektowanego wykończenia.

P-8

1.	posadzka (wg. zestawienia)	
2.	wylewka cementowa	4,0 cm
3.	istniejący stop Ackermana	24,0 cm
4.	tynk cem-wap	
5.	przestrzeń instalacyjna	
6.	sufit podwieszany	min 8,0 cm

P-9

1.	istniejąca posadzka	
2.	istniejący stop Ackermana z warstwami posadzkowymi	33,0 cm
3.	przestrzeń instalacyjna	
4.	sufit podwieszany	min 8,0 cm

P-10

1.	posadzka (wg. zestawienia)	
2.	wylewka cementowa	4,0 cm
3.	folia budowlana	1x
4.	styropian EPS 100 (λ=0,04)	5,0 cm
5.	folia budowlana	1x
6.	istniejący stop Ackermana	24,0 cm
	istniejący sufit	

P-11

1.	deskowanie pełne	2,0 cm
2.	folia budowlana	1x
3.	przestrzeń wentylacyja	1,0 cm
4.	wełna minerlana (λ=0,04)	15,0 cm
5.	folia paroizolacyjna	1x
6.	istniejący stop Kleina	24,0 cm
7.	przestrzeń instalacyjna	
3.	sufit podwieszany	min 8,0 cm

P-12

1.	istn.dachówka ceramiczna	
2.	istn.łaty i kontrłaty	
3.	folia paroizolacyjna	1x
4.	konstrukcja z krokwi drewnianych 12,0x16,0 cm	

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3. PRZYGOTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWAĆ PROJEKT POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT POD KĄTEM WYSTĘPUJĄCYCH INSTALACJI I PRZEWODÓW, ORAZ CZY NIE STANOWIĄ PODPARCIA DLA ELEMENTÓW KONSTRUJCYJNYCH NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOWEM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI I PRZEWODÓW KOMINOWYCH)
5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.
7. ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY IZOLOWAĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJĄCYM ODPOWIEDNI WSPÓCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ.
8. WYSOKOŚCI SUFITÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA I DOSTOSOWAĆ JE DO GÓRNEJ KRAWĘDZI WNĘK OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJĄ NA PODNIESIENIE SUFITU, NALEŻY ZASTOSOWAĆ LOKALNE PODWYŻSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ) UMOŻLIWIAJĄCE OTWARCIE OKNA.
9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI .
11. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ - DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTÓW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONÓW ORAZ POSADZEK.

II ETAP INWESTYCJI

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA 063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	08.2018
Opracował	mgr inż. arch. Tomasz Juźwin			
Sprawdził	mgr inż. arch. Marta Dziurkowska - Cabaj		*MPOIA/104/2015* bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	

Stadium: **PB**

Skala: 1:100

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja:
Przebudowa budynku oddziału Otolaryngologii wraz z budową instalacji klimatyzacji, rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej, gazów medycznych przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGICZNEGO WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM (W TYM PRZYSTOSOWANIE SALI CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ)" - ETAP II

Lokalizacja:
Katowice, ul. Francuska, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **A/07**