

KD - kontrola dostępu
TD - transmisja danych
A - drzwi automatyczne
M - monitoring
VD - videofon
P - instalacja przyzywowa
ET - elektrotrzymacz
V - próżnia
A - sprężone powietrze
O - tlen
- przegrody istniejące
- przegrody projektowane (g
- przegrody projektowane (murowane)
- piony instalacji c.o.
- projektowane grzejniki
- istniejące grzejniki
- obszar podłogi podniesione
- obudowy gk pod stropem
- drzwi nie wymieniane
- proj. punkty poboru gazów medycznych
- proj. zespół strefowy kontroli instalacji gazów medycznych z sygnalizatorem
- proj. skrzynka zaworo informacyjno - odwadniająca
- proj. sygnalizator awarii dla gazów
- proj. szafka zasilająca dla ZSK
- proj. pion inst. gazów med.
- proj. pion inst. wody
- proj. pion inst. kan. sanit.
- proj. pion inst. wody p.poż
- zawór napowietrzający
- istn. piony instalacji wod kan
II ETAP INWESTYCJI
II ETAP INWESTYCJI w zakresie wyposażenia

ETAPY	NR. POM.	NAZWA POM.	POW.	WYS. POM.
I	0.01	WIATROŁAP	4.4	
I	0.02	KLATKA SCHOD. "A"	18.59	
I	0.03	MAGAZYN DRUKÓW	2.83	300
I	0.04	POCZEKALNIA	6.6	423
I	0.04a	POK. BADAN	4.22	421
I	0.05	POK. BADAN	8.01	421
I	0.06	POK. KONTROLNY	6.08	421
I	0.07	TOALETA DLA NP.	3.88	420
I	0.08	POK. KONTROLNY	9.43	250
I	0.09	POCZEKALNIA	8.48	290
I	0.10	POK. BADAN	8.58	250
I	0.11	POK. BADAN	8.61	250
I	0.12	POM. SOCJALNE	5.64	424
I	0.13	WYD. MAT. STERYL	4.77	250
II	0.14	STERYLIZATORNIA	4.95	336
II	0.15	STRTEFA STERYLIZA.	15.31	335
II	0.16	KOMUNIKACJA	7.92	340
II	0.17	POK. WYDAWCY	6.85	339
II	0.18	POM. PORZĄDKOWE	1.71	262
II	0.19	ŁAZIENKA	2.83	262
II	0.20	POM. SOCJALNE	12.97	350
II	0.21	POM. BIUROWE	9.04	451
II	0.22	KOMUNIKACJA	12.1	341
II	0.23	POM. PORZĄDKOWE	1.47	262
II	0.24	ŚLUZA	4.61	250
II	0.25	ŚLUZA	5.84	252
II	0.26	STREFA CZYSTA	19.7	334
II	0.27	TLENEK ETYLU	19.7	336
II	0.28	KLATKA SCHOD. "B"	18.75	
II	0.29	KOMUNIKACJA	9.88	250
II	0.30	SALA DYDAKTYCZNA	21.59	400
II	0.32	SALA DYDAKTYCZNA	44.04	400
II	0.33	POM. GOSPODARCZE	1.39	420
II	0.35	SALA DYDAKTYCZNA	79.16	400
II	0.36	POM. GOSPODARCZE	1.69	420
II	0.37	SALA DYDAKTYCZNA	44.35	400
II	0.38	SZATNIA	15.51	400
II	0.39	KLATKA SCHOD. "C"	15.83	
II	0.40	KORYTARZ	14.05	250
II	0.41	POM. SOCJALNE	12.51	400
II	0.42	SALA DYDAKTYCZNA	32.48	400
II	0.43	SALA DYDAKTYCZNA	12.8	400
II	0.44	SALA DYDAKTYCZNA	29.41	400
II	0.45	SZATNIA	16.64	400
II	0.46	KORYTARZ	35.05	400
II	0.47	POK. BIUROWY	17.96	400
II	0.48	POK. BIUROWY	9.67	400
II	0.49	POK. BIUROWY	17.35	350
II	0.50	SEKRETARIAT	11.7	400
II	0.51	WC DAMSKIE	7.85	250
II	0.52	WC MĘSKIE	8.16	330
II	0.53	POK. BIUROWY	9.66	300
II	0.54	POK. BIUROWY	28.51	300
II	0.55	KOMUNIKACJA	82.37	250
		SUMA	823.48	

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTU. NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3. PRZYGOTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWAĆ PROJEKT POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT POD KĄTEM WYSTĘPUJĄCYCH INSTALACJI I PRZEWODÓW, ORAZ CZY NIE STANOWIĄ PODPARCIA DLA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOWEM.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI I PRZEWODÓW WKOMÓRKACH).
5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.
7. ŚCIANY O DOPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY IZOLOWAĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJĄCYM ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPŁNEJ.
8. WYSOKOŚCI SUFITÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA I DOSTOSOWAĆ JE DO OGÓLNEJ KONWENCJI WYSOKOŚCIOWYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJĄ NA PODWIESZENIE SUFITU, NALEŻY ZASTOSOWAĆ LOKALNE PODWYŻSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ) UMOŻLIWIAJĄCE OTWARCIE OKNA.
9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
11. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACE NALEŻY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ - DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTÓW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONÓW ORAZ POSADZEK.

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował: mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Juhen
Nazwisko / Podpis
Nr uprawnień: MPO-I 002/08 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Data: 08.2018
Stadium: **PW**
Skala: 1:100
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Inwestycja: Przebudowa oraz przystosowanie do przejęcia przez/eksploatowanych budynku rodzaju Obserwacyjnego/ogólnego SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz z rozbudową o nowy budynek dydaktyczny oraz budowę nowego budynku parkingowego zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU CZĘŚCI DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP II.
Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_5A, 55, 56, 58, jedn. ewid. 2469601_1, M.Katowice
Branża: **ARCHITEKTURA**
Nr rys.: **A/02**
Nazwa rysunku: RZUT WYSOKIEGO PARTERU