



UWAGI:
BETON C-20/25
STAL B-500SP
STAL S13S(06)
STAL S235
ELEKTRODA ER 1.46
BLOCZKI BETONOWE M6 KL.15MPa
ZAPRAWA CEM.-WAP. 15MPa

1. Poszycie ścian budynku wykonać z płyty warstwowej gr.12cm, w narożnikach budynku płytę montować za pomocą kątownika 80x80x6.

Inwestor: GMINA KUŚLIN UL. EMILII SZCZANIECKIEJ 4 64-316 KUŚLIN		Jednostka projektowa: NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge os. S. Batorego 47/30 64-300 Nowy Tomyśl	
Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO			
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 168/103 i 184, ob. Michorzewo, gm. Kuślin			
Etap: Projekt techniczny		Branża: Konstrukcja	
Obiekt: Budynek gospodarczo-garażowy		Data: 10.04.2022r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Brudło	WKPI0065/PWOK/12 UPR. BUD. DO PROJ. I KIEROWANIA ROBOTAMI BUD. BEZ OGR. W SPEC. KONSTR. BUD.	
Asystent:			
Tytuł rysunku: RZUT KONSTRUKCJI PARTERU			
Nr dokumentu: K2		Skala: 1 : 50	Wymiar rysunku: 297 x 420
		Rew.	