

Załącznik nr 1B do SWZ Formularz przedmiotowo-cenowy - <b>Sprzęt - sala konferencyjna (R-g.271.7.2023)</b>										
l.p.	Nazwa produktu	Opis-cechy	Oferowany Produkt			Ilość	Wart. jedn. netto	Wart. całkow. netto [kolumna 7 x kolumna 8]	Wart. całkow. podatku [kolumna 9 x podatek]	Wart. całkow. brutto [kolumna 9 + kolumna 10]
			Producent	Model	Parametry (opis uwzględniający cechy podane w kolumnie 3)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ekran elektryczny do zabudowy sufitowej	<p>Ekran elektryczny do zabudowy sufitowej 16:9, biały mat vision, 335 x 189 cm</p> <p>Długość całkowita 362 cm 5 cm czarnej ramki 20 cm czarnego pasa rozbiegowego Tkanina biały mat vision Kaseta ekranu i belka obciążeniowa w kolorze białym</p>				1		- zł		- zł
2	Projektor	<p>Obszar zastosowania Projektory biznesowe</p> <p>Technologia LCD</p> <p>Typ lampy Lampa metalohalogenkowa</p> <p>Ansi Lumen 5000 Ansi Lumen</p> <p>Rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA</p> <p>Format 16:10</p> <p>Kontrast 15000 : 1</p> <p>Szumy urządzenia 38 dB</p> <p>Szumy urządzenia eco 29 dB</p> <p>Żywotność lampy 5000 h</p> <p>Stosunek projekcji 1.38-2.28 : 1</p> <p>Korekcja trapezu w poziomie 30 °</p> <p>Korekcja trapezu w pionie 20 °</p> <p>Wejścia 1 x HDMI, 1 x ilość portów Ethernet, 1 x RS232, 1 x USB typu A, 1 x USB typu B, 1 x Cinch-Video, 1 x Ilość wejść VGA, 1 x 3,5 mm Mini Jack</p> <p>Wyjścia 1 x Ilość wyjść VGA, 1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack</p> <p>Parametry projektora Direct Power Off, opcjonalny WLAN, USB Display, Wbudowany głośnik</p> <p>Szerokość 37,7 cm</p> <p>Wysokość 10,1 cm</p> <p>Szerokość 29,1 cm</p> <p>Waga produktu 4,8</p> <p>Kolor Biały</p>				1		- zł		- zł
3	Aktywny kabel HDMI 2.0 - 15m	<p>Długość: 15m</p> <p>Aktywne kondycjonowanie sygnału dla dłuższych ścieżek sygnałowych</p> <p>Obsługa HDMI w wersji 2.0a</p> <p>Wersja HDCP 2.2</p> <p>Obsługa wszystkich formatów obrazu do UHD 4K z 60 Hz</p> <p>Kompatybilny z HFR 3D do 1080p</p> <p>Obsługuje High Dynamic Range (HDR)</p> <p>W tym kanał zwrotny audio (ARC)</p> <p>Wysokiej jakości, połączona wtyczka (ochrona przed korozją i najlepsza przewodność)</p>				1		- zł		- zł
4	Uchwyt sufitowy	<p>Zmienna odległość od sufitu 40 - 70 cm</p> <p>Eleganckidesign i wysoka jakość wykonania</p> <p>Możliwość ukryciakabli</p> <p>Łatwa regulacja poprzez przegub kulowy</p> <p>Uchyl: 3° lewo/prawo, 38° przód/tył</p> <p>Rotacja 360°</p> <p>Maksymalny udźwig: 25 kg</p> <p>Płyta do projektorazejdmowanaprzec naciśnięcie przycisku</p> <p>Dostępne różne śruby oraz dystanse do optymalnej instalacji każdego projektora</p> <p>Materiały: oprawa: stal, rura: aluminium</p> <p>Podstawowewymiary płytyprojektora: 22,5 x 18 cm</p>				1		- zł		- zł
Wartość ogółem (należy wpisać w formularzu ofertowym)										