

Starachowice, dnia 09.02.2018 r.

Znak: GKDS.7234.10.2018.AR

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: „Remont parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Leśnej 16” w Starachowicach

Zakres robót obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe przy robotach drogowych – 591 m²,
- 2) roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu do miejsca wykorzystania lub unieszkodliwienia (materiał z rozbiórki nadający się do wykorzystania przez Zamawiającego należy przetransportować na paletach na parking - miejsce składowania przy Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45) :
 - a) krawężniki betonowe - 95,2 mb,
 - b) płyty ażurowe - 583,0 m²,
 - c) obrzeża trawnikowe - 29,0 mb,
- 3) roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku – 25,7 m³,
- 4) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – 89,1 m²,
- 5) wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (6,49 m³), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 – 96,2 mb ,
- 6) ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 29,0 mb,
- 7) wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o R_m=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – 22,1 m²,
- 8) wykonanie podbudowy drogowej (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o R_m=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 15 cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 37,0 m²,
- 9) wykonanie wzmocnienia podbudowy drogowej (warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm) – 502,0 m²,
- 10) utwardzenie powierzchni ciągu pieszego grysem 8 - 16 mm gr. 10 cm – 30 m²,
- 11) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 509,0 m² (szara kostka na miejsca postojowe – 330 m² + czerwona na pas dojazdu i wyznaczenie miejsc postojowych - 209 m²),
- 12) ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 22,1 m² (w tym: szara – 19,6 m², czerwona do wykonania elementów dekoracyjnych – 2,5 m²),
- 13) uzupełnienie gruntu, plantowanie, humusowanie wraz z wysianiem nasion trawy – 100 m²,
- 14) wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- 15) roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej, przełożenie kostki wjazdu (6 m²), przełożenie płytek

chodnikowych (12 m²) wraz z wymianą płytek uszkodzonych (6 szt.) renowacja uszkodzonych trawników.

Kryterium oceny ofert to cena ryczałtowa - waga kryterium 100 % .

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2018 r.

Wzór umowy, mapa oraz szkic sytuacyjny na Platformie Zakupowej Open Nexus.

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się z zakresem robót remontowych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus

w/z Kierownika Referatu

Główny Specjalista

Robert Adamczyk

