

INSTRUKCJA

Instrukcja użytkowania i konserwacji elementów architektonicznych wykonanych ze szkła budowlanego

Prace związane z eksploatacją (mycie, konserwacja i odśnieżanie) powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy przy użyciu odpowiednich środków czyszczących i konserwujących.

I. MYCIE

ZALECENIA:

1. Elementy ze szkła należy utrzymywać w czystości.
2. Prace na wysokości powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do pracy na wysokości, wyposażone w odpowiedni sprzęt asekuracyjny. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na wysokości tylko przez jednego pracownika. Konieczna jest asekuracja.
3. Ciężar osoby wykonującej prace na szkłe nie powinien przekraczać 100 kg.
W jednym momencie na jednej tafli może znajdować się tylko jedna osoba.
4. Do usuwania śniegu z powierzchni szkła nie wolno używać sprzętu metalowego, ani też z okuciami metalowymi.
5. W trakcie prac konserwacyjnych nie wolno narzędzi metalowych o tafle szkła.
6. Do mycia szkła należy używać miękkich szczotek, przez które jest możliwość przepływu wody z dodatkiem ogólnodostępnych środków myjących do szkła.
7. Należy dopilnować, żeby ścierki, wycieraczki gumowe i inne przybory służące do czyszczenia powierzchni szklanych były zawsze w dobrym stanie.
8. Osoby myjące powinny posiadać obuwie gumowe o czystych podeszwach bez drobin piasku.
9. Osoby myjące powierzchnię ze szkła i usuwające śnieg z jego powierzchni powinny być wyposażone w sprzęt do prac na wysokościach oraz posiadać aktualne badania wysokościowe.
10. Należy unikać chodzenia po krawędzi szkła, ponieważ może to spowodować pękanie tafli szklanych.
11. Zaleca się aby osoby prowadzące prace konserwacyjne chodzące po szkłe poruszały się jak najbliżej belek nośnych
12. Po umyciu całą powierzchnię szkła należy spłukać czystą wodą.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA****„GLASS-MAL” T. A. Malawscy**

PRZECIWSKAZANIA:

1. Nie wolno używać do mycia szkła ścierek o szorstkiej powierzchni.
2. Nie dopuszcza się stosowania środków agresywnych chemicznie mogących reagować z powierzchnią szkła.
3. Nie dopuszcza się mechanicznego usuwania zabrudzeń (tarcia, szorowania).
Trudno usuwalne zabrudzenia można usuwać odpowiednimi rozpuszczalnikami na bazie alkoholi.
4. Nie należy myć tafli szklanych przy bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach występujących na ich powierzchni.

Uwaga:

Powierzchni szklanych nie należy myć bardzo silnym strumieniem wody, gdyż może to spowodować uszkodzenia elementu.

II. PRZEGLĄDY OKRESOWE

Raz w roku, najlepiej w jesieni, należy dokonać gruntownego przeglądu elementów ze szkła przez sprawdzenie tafli szklanych (czy nie posiadają pęknięć, odprysnięć itp.)

Uwaga:

W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, lub pęknięć tafli szkła należy niezwłocznie zawiadomić o tym wyspecjalizowaną firmę serwisową.

GLASS-MAL posiada w swojej ofercie usługi serwisowe w zakresie mycia, konserwacji i odśnieżania powierzchni szklanych oraz przeglądów okresowych.
Są one wykonywane odpłatnie po uprzednim podpisaniu umowy serwisowej.

Do firmy GLASS-MAL należy zgłaszać usterki e-mailem na adresy:

- andrzej.malawski@glass-mal.com.pl

- marek.ziecina@glass-mal.com.pl

oraz telefonicznie pod nr 603 680 186 lub 663 991 411.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

„GLASS-MAL” T. A. Malawscy

38-300 Gorlice, ul. Biecka 21a

NIP: 738-178-63-42

tel. (018) 354-02-20, fax (018) 354-02-21

konto: PEKAO S.A. 47 1240 5110 1111 0000 5204 3697