


RZUT PRZYZIEMI
INSTALACJA WODOCIĄGOWA
I KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:50



UWAGI:

- Wykonać ocieplenie budynku od wewnątrz za pomocą zespolonych płyt termoizolacyjnych, gr. 6 cm.
- W budynku wykonać wentylację mechaniczną. Przepływ powietrza w budynku realizować z pomieszczeń czystych, tj. sali, szatni, w kierunku kuchni i pomieszczeń sanitarnych. W tym celu w drzwiach zamontować kratki lub pozostawić szczelinę pomiędzy skrzydłem a podłogą o powierzchni 0,022m².
- Wszystkie balustrady powinny mieć rozwiązanie uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczach.

ozn.	funkcja	rodzaj posadzki	pow. [m2]
0.1	wiatrołap	plytki gresowe	3,53
0.2	szatnia	plytki gresowe	12,37
0.3	sala przedszkolna	wykt.przemysłowa	35,14
0.4	sala przedszkolna	wykt.przemysłowa	20,80
0.5	kuchnia	plytki gresowe	9,55
0.6	łazienka	plytki gresowe	7,86
0.7	schowek porządkowy	plytki gresowe	1,03
0.8	wc dla personelu	plytki gresowe	3,26
powierzchnia użytkowa :			93,54
0.9	świetlica	plytki ceramiczne	53,73
0.10	komunikacja	plytki ceramiczne	9,40
0.11	kotłownia	plytki ceramiczne	10,70
0.12	wc męskie	plytki ceramiczne	3,57
0.13	wc damskie	plytki ceramiczne	5,06
0.14	kuchnia	plytki ceramiczne	20,97
łączna powierzchnia użytkowa :			196,97

Zestawienie wyposażenia

Nr	Nazwa urządzenia
1.	Umywalka fajansowa do mycia rąk
2.	Muszla ustępowa fajansowa
3.	Brodzik fajansowy
4.	Szafka na odzież dla dzieci
5.	Szafka na odzież dla personelu
6.	Zlewozmywak dwukomorowy
7.	Szafka kuchenne z blatem
8.	Kuchenka gazowa
9.	Lodówka
10.	Szafka na środki czystości
11.	Zlew jednokomorowy montowany na wys.40 cm nad poziomem posadzki

LEGENDA OZNACZEŃ:

	- nawiew grawitacyjny w drzwiach (tuleje lub podcięcie)
	- zawór czerpalny z końcówką do węża
	- kratka ściękowa ø 50 mm
	ŚCIANY DO ZAMUROWANIA
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	ELEMENTY DO WYBURZENIA

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- przyłącze wodociągowe wg odrębnego opracowania

● pionowy kanał kanalizacji sanitarnej zakończony rurą wywiewną

P zasobnikowy przepływowy podgrzewacz c. w. u.

UWAGI:

- K1 - pion PVC Ø110
- K2 - pion PVC Ø75
- WP - wpust podłogowy

str. nr

TPP3 H.CIEŚLESKI		63-900 RAWICZ UL. SZARYCH SZERECÓW 2A tel. 65 545 21 53		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą i zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, wentylacyjną i ogrzewczą (kat. IX)	
rysunek :	Rzut przyziemia - instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej	skala :	1: 50	data :	21 Grudzień 2020
adres obiektu :	dz. nr 15, obręb Żołędznica, jedn. ewid. Rawicz	inwestor :	Gmina Rawicz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz	nr rys.:	S3
projektant :	inż. Krzysztof Walkowiak	branża :	instalacje sanitarne	nr uprawn.:	1753 / 94 /Lo
projektant :					
asystent :					
	mgr inż. Piotr Malecki				