




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## 02 Komunikacja / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:100

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	199	62	335	0.311
Podłoga	20	198	62	334	0.315
Sufit	70	33	18	53	0.541
Ściany (8)	50	73	16	226	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUG 300031.00045 LUGSTAR LB LED surface mounted ED 3000lm 840 MAT IP20 70° white (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			15000	15000	144.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.41 \text{ W/m}^2 = 1.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $42.23 \text{ m}^2$ )