


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10 Szatnia / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	354	138	528	0.392
Podłoga	20	296	163	371	0.551
Sufit	70	51	36	59	0.701
Ściany (4)	50	109	36	294	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUG 300031.00045 LUGSTAR LB LED surface mounted ED 3000lm 840 MAT IP20 70° white (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			10000	10000	96.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.12 \text{ W/m}^2 = 1.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 18.74 m^2)