




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

### 03 Komunikacja / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	232	121	320	0.520
Podłoga	20	232	119	319	0.515
Sufit	70	36	25	41	0.702
Ściany (4)	50	75	24	189	/

#### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m  
Siatka: 128 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

#### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	LUG 300031.00045 LUGSTAR LB LED surface mounted ED 3000lm 840 MAT IP20 70° white (1.000)	2500	2500	24.0
W sumie:			7500	7500	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.81 \text{ W/m}^2 = 1.64 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $18.87 \text{ m}^2$ )