PRZEKRÓJ A-A

opaska	
kostka granitowa szara rzędowa	16 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	20 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

jezdnia granitowa	
kostka granitowa czerwona	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

chodnik granitowy	
płyty granitowe szare	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm



* element zastosować jeśli brak muru, cokołu lub nawierzchni istniejącej

PRZEKRÓJ B-B

opaska	
kostka granitowa szara rzędowa	16 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	20 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

jezdnia granitowa	
kostka granitowa czerwona	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

chodnik granitowy	
płyty granitowe szare	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm



* element zastosować jeśli brak muru, cokołu lub nawierzchni istniejącej

PRZEKRÓJ C-C

nawierzchnia istniejąca	
kostka betonowa	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	0-5 cm
podbudowa istniejąca	

lokalizacja wpustu

opaska	
kostka granitowa szara rzędowa	16 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	20 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

jezdnia granitowa	
kostka granitowa czerwona	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

chodnik granitowy	
płyty granitowe szare	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm



* element zastosować jeśli brak muru, cokołu lub nawierzchni istniejącej

PRZEKRÓJ D-D

zieleń	
humus z obsianiem trawą	min. 20cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

opaska	
kostka granitowa szara rzędowa	16 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	20 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

jezdnia granitowa	
kostka granitowa czerwona	10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

chodnik granitowy		
płyty granitowe szare	10 cm	6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm	15 cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm	5 cm

chodnik betonowy	
kostka betonowa czerwona	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	
podbudowa - kliniec 0/31,5	
podsypka piaskowo-żwirowa	



PRZEKRÓJ E-E

jezdnia asfaltowa	
5 cm	beton asfaltowy AC 8S, KR 3-4
	skropienie emulsją asfaltową 1,5l/m2
6 cm	beton asfaltowy AC 16W, KR 3-4
20 cm	podbudowa - kliniec 0/31,5
10 cm	podsypka piaskowo-żwirowa

zieleń	
humus z obsianiem trawą	min. 20cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm



PRZEKRÓJ F-F

zieleń	
humus z obsianiem trawą	min. 20cm
podsypka piaskowo-żwirowa	10 cm

chodnik betonowy	
6 cm	kostka betonowa czerwona
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa - kliniec 0/31,5
5 cm	podsypka piaskowo-żwirowa



SZPILEWICZ ARCHITEKCI
ul. Wolności 44/2
84-300 Lębork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR:
Burmistrz Miasta Lęba
ul. Kościuszki 90, 84-360 Lęba

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa ul. Kościelnej w Łebie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
jednostka ewidencyjna: 220802_1, Łeba
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Łeba, 0001
działki: 67, 96/5, 89/2, 54, 410

KOORDYNATOR:
mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 462/POOM/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. Klaudia Nadrowska
mgr inż. Łukasz Ruciński
inż. Martyna Ekardt
inż. Patryk Stefanowski
stud. Dawid Stepanik

Branża: Drogi

Projektant: mgr inż. Tomasz Gałka

Sprawdzający:

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr POM/0172/PWOD/06

Opracowanie rysunku: mgr inż. Łukasz Ruciński

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:25 | Tom:

Tytuł rysunku: Rys. 4 - przekroje normalne

Nr rysunku: 331-D-00-P02 | Data: 08.2022 | Nr strony:

Folka A4 297/1200