

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1	45233000-9				
1	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31 d.1 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 12*0.70+3	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 12*0.08	m ³ m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 35*5.50+6.0*1.5+3.00	m ² m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
5	KNR-W 2- d.1 01 0203- 05 0210- 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km (35*5.50+6.00*1.50+3.00)*0.20	m ³ m ³	40.900	
				RAZEM	40.900
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Analogia: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz poboczy jezdni w gruncie kat. I-IV 35*5.50+6.00*1.50+3.00	m ² m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 35*5.50+6.00*1.50+3.00	m ² m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
8	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Analogia: Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31, 50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z zamięłowaniem powierzchni kruszywem 2-8mm 35*5.50+6.00*1.50+3.00	m ² m ²	204.500	
				RAZEM	204.500
9	KNR 2-31 d.1 0401-03	Analogia: Rowki pod krawężniki i obrzeża oraz ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 65.5+12	m m	77.500	
				RAZEM	77.500
10	KNR 2-31 d.1 0402-04	Analogia: Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 65.5*0.08+12*0.10	m ³ m ³	6.440	
				RAZEM	6.440
11	KNNR 6 d.1 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jako obramowanie drogi wewnętrznej 65.5	m m	65.500	
				RAZEM	65.500
12	KNR 2-31 d.1 0403-01	Analogia: Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-31 d.1 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m ² (12*0.70+3.00)*0.100	t t	1.140	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.140
14	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -	m ²		
d.1	0501-01	uporządkowanie i wyrównanie terenu	m ²	35.000	
		35.00			
				RAZEM	35.000