


PRZEKRÓJ NORMALNY



\* Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 i 0/63 mm:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
odporność na rozdrabnianie:	LA ≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające	
wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabbro, bazalt, melafir itp.	

Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624			Inwestor  Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno		
OBIEKT: Budowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 150/7 - droga przy os. Mogileńskim w m. Jankowo Dolne					
RYSUNEK: Przekrój normalny					Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	III 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/ PWOD/18	III 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński			III 2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1 : 50	EGZEMPLARZ