



NAZWA OPRACOWANIA

Obiekt	<p>Remont – konserwacja (nr inw. 220/155) Leśnictwo Kleszczyny- Kamionka w oddziałach 186/187, 196/197, 208/209, 220,229,113/128, 112/127 , 111/126, 110/125 , 109/124 , 108/123 , 107/122 ,106/121 kod CPV 45233142-6 Roboty w zakresie remontu i konserwacji dróg</p>
Stadium	<p><u>UPROSZCZONA DOKUMENTACJA</u> <u>TECHNICZNA ROBÓT REMONTOWYCH-</u> <u>KONSERWACYJNYCH</u></p>
Inwestor	<p>PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 16</p>
Adres	<p>Nadleśnictwo Suchedniów L-ctwo Kleszczyny - Kamionka droga leśna (nr inw. 220/155)</p>
AUTOR OPRACOWANIA	<p>SPIINWEST Mariusz Pająk ul. 1 Maja 34/7 26-110 Skarżysko – Kamienna</p>

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Część opisowa dokumentacji
4. Informacja BIOZ
5. Przedmiar Robót
6. Kosztorys ofertowy.
7. Lokalizacja drogi
8. Przekrój normalno - konstrukcyjny.

1. Podstawa opracowania

Podstawą wykonania przeglądu okresowego drogi (nr inw.220/155) drogi L-ctwo Kleszczyny – Kamionka – jest umowa Nr SA.270.81.2022B zawarta w dniu 21.06.2022 r. Powołane wyżej opracowanie wykonano w oparciu o:

- Pomiary i wizje w terenie,
- Mapa Przeglądowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadleśnictwa Suchedniów,
- „Katalog i Wytyczne Techniczne dla dróg leśnych wewnątrzakładowych”
- „Drogi leśne - poradnik techniczny” – Warszawa Bedoń 2006r
- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”
- Przegląd roczny drogi leśnej z 2022r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu – konserwacji drogi leśnej nr inw. 220/155 na terenie Leśnictwa Kleszczyny w oddziałach nr 186/187, 196/197, 208/209, 220,229,113/128, 112/127 , 111/126, 110/125 , 109/124 , 108/123 , 107/122 ,106/121 w kilometrażu drogi 0+000 do 8+062.

UWAGA: Czynności remontu – konserwacji drogi leśnej (obiektu budowlanego) nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnych tj. pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót.

3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa droga na ww. odcinku jest drogą leśną wewnątrzakładową o nawierzchni utwardzonej z wyraźnymi ubytkami nawierzchni i innymi deformacjami przekroju poprzecznego spowodowanymi ulewnymi deszczami i wzmożonym ciężkim ruchem kołowym. Na całym odcinku drogi występują urządzenia odwadniające obustronne w postaci rowów drogowych i przepustów pod koroną drogi oraz na rzece. Wymagają one jednak regularnego koszenia, oczyszczenia i pogłębienia w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia drogi. Na odcinkach dużych spadków nawierzchnia wymyta i zniszczona przez wodę oraz jeżdżące pojazdy. Na kilku odcinkach występują liczne doły – ubytki. Droga przejezdna.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu – konserwacji drogi, który przyczyni się do przywrócenia jej parametrów technicznych, przejezdności pojazdów oraz nadania właściwych przekrojów poprzecznych umożliwiających odpływ wody. Naprawa wybojów, ubytków przyczyni się także do powstrzymania dalszej degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

Droga posiada następujące parametry techniczne:

- klasa techniczna D,
- prędkość 30 km/h,
- szerokość korony drogi 5,00 m,
- szerokość jezdni 3,40 m – 3,50 m,

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 3%,
- szerokość poboczy 0,80 m-0,90 m
- spadek poprzeczny poboczy 4 %,

6. Opis stanu projektowanego

Prace remontu-konserwacji i utrzymania drogi należy wykonać według poniżej przedstawionych technologii naprawy.

Naprawa dla odcinka drogi.

Jako kilometraż 0+000 przyjęto na końcu ul. Słonecznej przy działce nr ewid. 6771/1.

Wykaz ubytków oraz kolein na drodze (nr inw. 220/155) Leśnictwo Kamionka w oddziałach nr ewid. geod. nr 186/187, 196/197, 208/209, 220,229,113/128, 112/127 , 111/126, 110/125 , 109/124 , 108/123 , 107/122 ,106/121					
Lp	Kilometraż - ubytki	Ilość ubytków [szt]	Wymiar ubytku [m2]	Kilometraż - koleiny	Wymiar koleiny [m2]
1	0+000-0+025	3	3	0+850-0+960	120
2	0+133-0+143	3	3	1+100-1+480	380
3	0+180-0+240 cała szerokość	60	240	2+000-2+040	40
4	0+255	1	0,5	2+150-2+230	160
5	0+278	1	0,5	2+520-2+660	140
6	0+310-0+368	7	6	2+700-2+960	260
7	0+405	1	2	3+265-3+410	160
8	0+424	1	2	4+480-4+940	560
9	0+430-0+500	8	5	3+620-3+640	40
10	0+513-0+580	12	7	3+700-3+800	200
11	0+614-0+653	8	4	3+850-4+270	420
12	0+661, 0+665	2	1	4+350-4+550	400
13	0+707	1	0,5	4+600-5+070	980
14	0+716-0+725	6	6	5+500-5+689	370
15	0+765	1	1,5	6+016-6+050	40
16	0+784-0+794	4	6	6+100-6+228	256
17	0+802-0+852	8	5	6+300-6+545	490
18	0+970	1	2	6+618-7+090	400
19	0+981-0+997	5	3	7+180-7+300	120
20	1+018-1+090	12	8	7+400-8+000	600
21	1+140-1+192	6	3,5	-	-
22	1+204-1+219	5	2,5	-	-
23	1+269	1	1	-	-
24	1+302-1+330	3	2	-	-
25	1+413-1+435	3	2	-	-
26	1+452-1+460 cała szerokość	1	32	-	-
27	1+490	1	0,5	-	-

28	1+510-1+525	4	2	-	-
29	1+535-1+544 cała szerokość	1	36	-	-
30	1+555-1+570 cała szerokość	1	60	-	-
31	1+575-1+590	4	2	-	-
32	1+608-1+694	6	3,5	-	-
33	1+696	1	2,5	-	-
34	1+728	1	2,5	-	-
35	1+786-1+794	4	2,5	-	-
36	1+805-1+820	6	6	-	-
37	1+829	3	2	-	-
38	1+872	1	0,5	-	-
39	1+890	1	2	-	-
40	1+900	2	1	-	-
41	1+904	2	1	-	-
42	1+910-1+946,	14	9	-	-
43	1+962-2+000	14	7	-	-
44	2+033-2+097	11	5,5	-	-
45	2+113-2+140	6	3,5	-	-
46	2+254-2+274	6	3	-	-
47	2+278-2+290	6	3	-	-
48	2+300-2+347	9	5	-	-
49	2+355	1	2	-	-
50	2+363-2+390	11	6	2+378 Kapliczka SP	
51	2+404-2+499	11	5,5	2+490 Skrzyżowanie z 220/851	
52	2+500-2+524	8	4	-	-
53	2+657-2+997	7	3,5	-	-
54	3+000-3+091	15	8	-	-
55	3+100-3+110	2	1	-	-
56	3+120-3+157	12	8	-	-
57	3+160-3+215	14	9	-	-
58	3+222-3+234	2	1	-	-
59	3+245-3+250 cała szerokość	1	20	-	-
60	3+410-3+452	3	2	-	-
61	3+544-3+680 cała szerokość	1	144	-	-
62	3+900-3+993	5	3	-	-
63	4+090	1	0,5	-	-
64	4+122	1	0,5	-	-
65	4+241-4+286	6	3	-	-
66	4+300-4+358	15	9	-	-
67	4+475	1	2	-	-
68	5+071	1	3	-	-
69	5+098	1	0,5	-	-
70	5+120-5+155	5	3	-	-
71	5+170-5+270 cała szerokość	1	400	-	-

72	5+284-5+346	22	15	-	-
73	5+382	1	1	-	-
74	5+396-5+458	26	15	-	-
75	5+465-5+598	7	4	-	-
76	5+628-5+644	4	2,5	-	-
77	5+670-5+690	8	5	-	-
78	5+727-5+730	3	2	-	-
79	6+000-6+050	12	6	-	-
80	6+245	1	1	-	-
81	6+494-6+511	4	3	-	-
82	6+540-6+570	8	5	-	-
83	6+583	1	0,5	-	-
84	7+120-7+165	5	3	-	-
85	7+228-7+259 cała szerokość	1	124	-	-
86	7+297	1	0,5	-	-
87	7+333-7+380	3	2	-	-
88	7+402-7+425	2	1	-	-
89	7+894-7+895	2	1	-	-
90	7+957-8+050	10	6	-	-
Razem		1345	Razem	6136	

Technologia naprawy ubytków oraz kolein - opis robót:

Wyrównanie nawierzchni:

Remont - konserwacja drogi leśnej polegać będzie na wyrównaniu, profilowaniu oraz uzupełnieniu uszkodzonej nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm.

Dodatkowo w ramach remontu - konserwacji wykonane zostanie odmulenie rowu w km 1+000-1+100.

Ścinka poboczy w km 0+000-0+122, 0+850-0+960, 1+330-1+420, 2+750-2+990, 3+090-3+120, 3+234-3+250, 3+265-3+410, 3+570-3+600 4+315-4+460, 4+485-4+941, 5+725-5+780.

A) Remont-konserwacja pełno nawierzchniowa dróg leśnych polegająca na przywróceniu wymaganego przekroju poprzecznego drogi:

oczyszczenie nawierzchni z błota i zanieczyszczeń, odprowadzenie stagnującej wody,

- uzupełnić ubytki / wyprofilować istniejące podłoże
- wykonać nową warstwę o grubości 5,0 cm, 7,0 cm, 10,0 cm z kruszywa 0/31,5mm
- zamięłować wykonaną warstwę

B) Remont-konserwacja częściowa dróg leśnych polegająca na uzupełnieniu ubytków, kolein:

- konserwacja nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie ubytków i mechaniczne zagęszczenie tłucznia

- głębokość ubytków 5,0 cm, 7,0 cm, 10,0cm.

- oczyszczenie nawierzchni z błota i zanieczyszczeń, odprowadzenie stagnującej wody,

- oskardowanie uszkodzonego miejsca,

- usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału,

- oczyszczenie wyboju,

- wypełnienie tłucznem 0-31,5mm,
- ubitie ręczne, mechaniczne lub uwałowanie,
- zaklinowanie z polewaniem wodą,
- ponowne ręczne, mechaniczne lub uwałowanie,,
- miałowanie materiałem 0-4 mm miejsc konserwowanych wraz z zagęszczeniem.

C) Remont-konserwacja cząstkowa dróg leśnych polegająca na ścięciu poboczy:

- we wskazanych miejscach należy ścieć pobocza.

D) Remont-konserwacja polegająca na odmuleniu istniejącego rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu:

- we wskazanych miejscach należy odmulić istniejący rów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu.

UWAGA:

Umieszczenie naprawy należy traktować orientacyjnie, a dokładne usytuowanie miejsca remontu - konserwacji należy do właściwego terytorialnie leśniczego.

7. Warunki techniczne odbioru robót

Remont - konserwacja drogi leśnej uznaje się za wykonany prawidłowo gdy:

- nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna być taka sama jak nowa nawierzchnia tłuczniowa,
- nierówności w przekroju poprzecznym nie mogą przekraczać 2 cm,
- spadek poprzeczny na prostej powinien wynosić 3% (+-1%),
- nawierzchnia powinna być tak szczelna i zwięzła, aby po przejechaniu pojazdu ciężkiego (o masie całkowitej większej od 20t) nie było śladu.

8. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Jako podstawę wyceny przyjęto SST.

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

$$Wk = \text{Suma } L \times Cj$$

gdzie:

Wk - wartość kosztorysowa robót;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Poziom cen: średni

Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego.

9. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej w godz. 7.00 - 17.00;
- powstające w trakcie robót odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu robót.

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu robót i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do robót, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu robót po zakończeniu robót budowlanych. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało również od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadające zezwolenia na ich utylizację. Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe tereny leśne. W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie robót dobierać sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.

10. Informacja BIOZ

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126).

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

I. WSTĘP

Podstawy opracowania

Podstawy formalne

- Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania obejmuje :

- Zakres oraz kolejność realizacji zadania,
- Określenie rodzaju i skali zagrożeń,
- Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie robót
- Zasady dokumentowania procesu konserwacji.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE Zasadniczymi elementami robót są:

- roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe
- konserwacja nawierzchni,
- roboty towarzyszące.

III. OPIS TECHNICZNY

Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące zadanie przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac ,
- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów).

W oparciu o ww. ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączenia poszczególnych odcinków i sposób organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy,
- roboty rozbiórkowe,

2. Roboty zasadnicze

- konserwacja nawierzchni,
- wykonanie pozostałych robót konserwacyjnych w obrębie nieruchomości.

Elementy zagospodarowania terenu robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robót pod ruchem,
- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki transportu,
- natrafienie na niezinventaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia:

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest:

- prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych,
- roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.).

Instruktaż pracowników winien obejmować :

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót,

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi,
- podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń,
- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać,
- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP,
- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty,
- roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu ,
- środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót ziemnych , budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR.

Środki techniczne :

- praca w odzieży ochronnej,
- stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych,
- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,
- rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,

Środki organizacyjne :

- kwalifikacje pracowników,
- aktualne świadectwa zdrowia,
- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,
- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,
- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracją innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu konserwacji wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.

Obowiązkiem kierownika robót jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Inwestora. Kierownik odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do zakresu winny być uzgodnione z Inwestorem.

2. Dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
- wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. USTALENIA KOŃCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 – Państwowa Straż Pożarna 997 – Policja

999 – Pogotowie ratunkowe 112 – Z telefonu komórkowego

Opracował:

mgr inż. Mariusz Pająk