









# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DLA JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ					
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ			
TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNAČENIE W PROJEKCJE	DW1	DW2	DW3	DŁ1	DŁ2
LOKALIZACJA/OPIS	DRZWI W MIESZKANIU	DRZWI W MIESZKANIU	DRZWI KOMÓRKI LOKATORSKIE	DRZWI DO ŁAZIENKI W MIESZKANIU	DRZWI DO ŁAZIENKI W MIESZKANIU
SCHEMAT (widok od zawiasów)					

Kolor		-				
wymiar w świetle otworu w murze/konstrukcji (mm)do wykorzystanej podłogi	So	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)
	Ho	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)
minimalny wymiar (mm) [szerokość przejścia po całkowitym otwarciu drzwi]	S	900	800	800	900	800
	H	2000	2000	2000	2000	2000
Ilość i kierunek otwierania	PARTER	2L / 2P	5L / 2P	8L / 8P	1L / 1P	2L / 2P
	I PIĘTRO	-	9L / 6P	-	-	4L / 4P
DODATKOWE UWAGI		DRZWI WEWNETRZNE WYKONANE NP. Z FLUTY MDF	DRZWI WEWNETRZNE WYKONANE NP. Z FLUTY MDF	DRZWI WEWNETRZNE WYKONANE NP. Z KRAŹKA WENTYLACYJNA O POW. 0,022m²	DRZWI WEWNETRZNE WYKONANE NP. Z KRAŹKA WENTYLACYJNA O POW. 0,022m²	DRZWI WEWNETRZNE WYKONANE NP. Z KRAŹKA WENTYLACYJNA O POW. 0,022m²

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ						
TYP		OKNA ALUMINIOWE				
OZNACZENIE W PROJEKCIE	01	DB + O2	DB + O2	03		
UWAGI	OKNO UCHYTŁANO ROZWIERAŁNIE KIERUNEK OTWIERANIA OKNA ZGODNIE Z PRZYSIĄKKAMI ELEWACJI, PROFIL ALUMINIOWE, U<0,9W/(m²K)	DRZWI BALKONOWE + OKNO UCHYTŁANO ROZWIERAŁNIE KIERUNEK OTWIERANIA OKNA ZGODNIE Z PRZYSIĄKKAMI ELEWACJI, PROFIL ALUMINIOWE U<0,9W/(m²K)	DRZWI BALKONOWE + OKNO UCHYTŁANO ROZWIERAŁNIE KIERUNEK OTWIERANIA OKNA ZGODNIE Z PRZYSIĄKKAMI ELEWACJI, PROFIL ALUMINIOWE U<0,9W/(m²K)	OKNO Z CZĘŚCIĄ NIEOTWIERALNĄ OD DOŁU + CZĘŚĆ UCHYTŁANA OD GÓRY, PROFIL ALUMINIOWE, U<0,9W/(m²K)		
SCHEMAT (widok od zewnątrz)	 	 	 	 		
kolor	-					
wymiar w świetle otworu w murze/konstrukcji (mm)	So 1400 Ho 1350	1600+1000 (DB) 2250 ; (O2) 1350	1000+1600 (O2) 1350 ; (DB) 2250	1400 1600		
ilość sztuk	PARTER 5 I PIĘTRO 1	3 4 7	3 4 7	- 6 6		
ILOŚĆ RAZEM	6	7	7	6		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-
TYP	DRZWI ZEWNĘTRZNE STAŁOWE		
OZNAČZENIE W PROJEKCJE	DZ1	DZ2	DZ3
LOKALIZACJA OPIS	DRZWI ZEWNĘTRZNE, PRZESZKŁONE Z NASWIETLENIEM (spełniające warunki naswietlenia i 8 powierzchni blatu schodowego)	DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KOMÓREK LOKATORSKICH	DRZWI ZEWNĘTRZNE MIESZKAN
SCHEMAT (widok od zamiasów)			

wymiar w świetle otworu w murze/konstrukcji (mm) do wykończonej podłogi	So	-	-	-
	Ho	-	-	-
minimalny wymiar (mm) [szerokość prześiała po całkowitym otwarciu drzwi]	S	900+300	900+300	900
	H	2100	2100	2100
Ilość i kierunek otwierania	PARTER	1L	1L / 1P	3L / 3P
	1 PIĘTRO	1L	-	4L / 4P

<p>BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"</p> <p><b>BP</b> <b>PROJEKT</b></p>  <p>JAGODZIŃSKI PROJEKT</p> <p>mgr inż. Michał Jagodziński ul. Główna 2, 87-213 Ryśki tel. 56 867 37 31 kom. 927 422 983 NIP: 878-151-98-56 www.jagodziniskiprojekt.pl e-mail: m.jagodziniskiprojekt.pl</p>	
<p>Objekt: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</p>	
<p>Temat opracowania:</p> <p><b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ DLA JEDNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO</b></p>	
<p>Projektant architektura:</p> <p>mgr inż. arch. Anna Saulc Nr upr. UAN-IV/8346/70/88 specjalności: architektoniczna</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający architektura:</p> <p>mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka Nr upr. UAN-IV/8346/229/70/88-88 specjalności: architektoniczna</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Asystent projektanta:</p> <p>mgr inż. Daria Reimer</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Skala: --</p>	<p>data: 28.11.2022 r.</p>
<p>rys.nr <b>A8.0</b></p>	