

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf metalowych w tym szaf BHP oraz atestowanych szaf metalowych, pochodzących z bieżącej produkcji. Realizacja umowy nastąpi na podstawie zamówienia wysłanego przez Zamawiającego.

Szafa BHP - ubraniowa "80"

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz głębokości w zakresie +/- 30 mm.
2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Cokół szafy musi być wzmocniony dodatkowo blachą o grubości minimum 2 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory, a każda z nich musi posiadać półkę, drążek, co najmniej 2 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży oraz przegrodę pionową.
6. Szafa powinna posiadać miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne, co najmniej 4 sztuki.
7. Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej w trzech punktach.
8. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.

Przykładowe rozwiązanie:



Szafa metalowa klasy S2 typ 3 "60" jednoskrzydłowa b/sk.

1. Wymiary zewnętrzne: 1950 x 600 x 440 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanego wymiaru:
 - **wysokości - 100 mm.,**
 - **szerokości w zakresie + max. 100 mm**
 - **głębokości + max. 60mm**
2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus zewnętrzny musi być wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 3 mm charakteryzującej się odpowiednią sztywnością oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Korpus wewnętrzny powinien być wykonany z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm.
5. Półki wewnętrzne muszą być wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm.
6. Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.
7. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru.
8. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.
9. Drzwi szafy muszą być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach oraz rygłem przyzawiasowym.
10. Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg, umożliwiające przechowywanie akt formatu A-4.
11. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy S2.
12. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
 - a) nazwę wyrobu;
 - b) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
 - c) numer fabryczny;
 - d) rok produkcji;
 - e) klasę wyrobu;
 - f) numer certyfikatu;
 - g) masę.